



## Serrure 5pts V5900 SGN2 entrebâilleur

Référence Commerciale : COMP-5551 / MP-3206

**MALER-30057**

DESCRIPTIF	Serrure 5 points A2P**, 5 pènes dormants (2x2 pènes ronds Ø10, 1 pêne oblong 38x9), axe à 50, têtère 2040x18x3, avec entrebâilleur intégré Le pêne dormant oblong est plus résistant aux efforts de poussées et grâce à son ergonomie, il pénètre mieux dans la gâche <b>Fonction chantier</b> (temporaire) pour répondre aux exigences de la phase chantier (où n'importe quel cylindre ou faux-cylindre peut être utilisé) et pour éviter de se retrouver avec la serrure bloquée en cas de tentative d'effraction pendant la phase chantier.		
DESTINATION	Pour portes de la gamme "portes métalliques habitat"		
FINITION	Peinture époxy cuite (bronze)		
CONFORMITE	/		
FOURNISSEUR	VACHETTE	REFERENCE FOURNISSEUR	565400 2



**Entrebâilleur intégré**

La condamnation à 2 tours de la serrure n'est rendue possible qu'après le démontage de l'insert **A** situé sous le pêne ½ tour.

Sans ces 2 opérations, la condamnation ne pourra se faire exclusivement qu'à 1 tour.

Equipements associés : Canon 7101 RADIALis N2 32,5+47,5 + protecteur M5 A N2  
Garniture spécifique pour passage du Protecteur

