

## Gâche Electrique EFF série 1-8 PROFIX 2 (Huisserie Métal)

Référence Commerciale :

**MALER-60109**

**DESCRIPTIF**

Gâche Electrique compacte type EFF série 1.8 ProFix® 2 : verticale à ½ tour, décondamnable à distance, possédant un coffre invisible encastrable en montant d’huisserie métal (1 vantail), nécessitant un parement élargi (attention aux hors tout impliqués).

Utilisation avec les serrures de sûreté nécessitant de prévoir un déverrouillage mécanique intérieur, à l’aide de : Cylindre à bouton moleté / serrure d’urgence avec fonction sortie libre ou anti-panique.

Nécessité d’une jarretière Passe-câble ABLOY EA280 (sur le dormant)

- Mode Rupture (12-24-48V) ou Emission (12-24V) - pour conformité sur tout type de bâtiment. Associé impérativement avec un ferme-porte encastré ou un ferme porte en applique côté ouverture
- Résistance à l’effraction 3750 N.

(Possibilité de mesure conservatoire avec coffret chantier référence 1418 PROFIX 2 + tête longue)

**DESTINATION**

Simple contrôle d’accès, en position latérale, sur huisserie métal en accès extérieur sur portes :

- entrée de bureaux / Foyers / Résidences étudiantes / Type P.M.R (U.L.S.)
- Locaux techniques (en cas de F-P débrayable ajouté en E.R.P.et I.G.H : certification D.A.S. Mode 2 exigible).
- Chambres en milieu hospitalier (si F-P débrayable ajouté = avec certification D.A.S. Mode 2 exigible).

Compatibles sur portes non feu + coupe-feu (EI) + acoustiques avec les principales serrures monopoint + éventuelle possibilité avec serrures multipoints hors condamnation des pènes dormants et secondaires.

**FINITION**

INOX

**CONFORMITE**

Validation au feu en E.R.P. / I.G.H.

**FOURNISSEUR**

EFF-EFF (ASSA ABLOY)

**REFERENCE FOURNISSEUR**

**SERIE 1.8 / GAMME 118**

.118 mode Emission (impulsion)  
.138 mode rupture (C.C.)

