QUINCAILLERIES



Serrures électriques monopoint - ABLOY KEL 564/565

Référence Commerciale :

MALER-60114

DESCRIPTIF	ATTENTION: ces serrures ont une têtière à bouts ronds de 20 ou 24 mm de large Pour les ensembles 2 vantaux obligation de têtière et gâche de 20mm KEL 564: Serrure à béquille contrôlée sortie libre (double fouillot). Béquille contrôlée côté extérieur (badge-lecteur). Sortie libre de l'intérieur avec action de la béquille KEL 565: Serrure à double béquilles contrôlées des 2 cotés extérieur (badge-lecteur). Sans sortie libre. Serrure préconisée en « issue de secours » avec l'association d'un boîtier CKEL Clé de déverrouillage mécanique Prévoir câble de liaison. Jarretière passe-câble invisible. Alimentation: 12 V ou 24 V en mode rupture ou émission Axe béquille = 50 mm et axe carré / cylindre = 70 mm		
DESTINATION	Blocs-portes bois tous locaux		
FINITION	Zinguée (Inox sur demande).		
CONFORMITE	EN 179		
FOURNISSEUR	ASSA-ABLOY	REFERENCE FOURNISSEUR	

KEL 564 : SORTIE LIBRE KEL 565 : ENTRÉE ET SORTIE CONTRÔLÉES

