

Serrures électriques monopoint - ABLOY KEL 564/565

Référence Commerciale :

MALER-60114

DESCRIPTIF	ATTENTION : ces serrures ont une têtère à bouts ronds de 20 ou 24 mm de large Pour les ensembles 2 vantaux obligation de têtère et gâche de 20mm	
	<p>KEL 564 : Serrure à béquille contrôlée sortie libre (double fouillot). Béquille contrôlée côté extérieur (badge-lecteur...). Sortie libre de l'intérieur avec action de la béquille</p> <p>KEL 565 : Serrure à double béquilles contrôlées des 2 cotés extérieur (badge-lecteur...). Sans sortie libre. Serrure préconisée en « issue de secours » avec l'association d'un boîtier CKEL</p> <p>Clé de déverrouillage mécanique Prévoir câble de liaison. Jarretière passe-câble invisible. Alimentation: 24 V ou 48 V en mode rupture Axe béquille = 50 mm et axe carré / cylindre = 70 mm</p>	
DESTINATION	Blocs-portes bois tous locaux	
FINITION	Zinguée (Inox sur demande).	
CONFORMITE	EN 179	
FOURNISSEUR	ASSA-ABLOY	REFERENCE FOURNISSEUR

KEL 564 : SORTIE LIBRE KEL 565 : ENTRÉE ET SORTIE CONTRÔLÉES

