

Kit serrure électrique DORMA SVZ 6000

Référence Commerciale : KE55 (PMT) / KE56 (PMIS)

MALER-70200

DESCRIPTIF	Kit serrure à mortaiser 1 point électrique « Entrée/Sortie contrôlée » SVZ 6277/6278 et SVZ 6251/6252 Garniture double béquille sur plaque ton noir avec cylindre 40+40 profil européen (carré de 8 - lg.130mm). Câble SVP A 1100 SVP/SVZ (10 mètres) + 1 collier COLSON pour attacher le câble derrière le coffre de la serrure. Passe-câble encastré KU 260. Alimentation : 12 V ou 24 V en mode rupture ou émission Axe béquille (Porte PMT) = 65 mm Axe béquille (Porte PMIS) = 55 mm Axe carré / cylindre = 72 mm Tête à bouts carrés de 24 mm (Porte PMT) Tête à bouts carrés de 20 mm (Porte PMIS)		
DESTINATION	Pour portes de la gamme PMIS / PMT (EI30 - EI60 - EI120)		
FINITION	Acier chromé mat		
CONFORMITE	EN 179 / EN 1125 - CE		
FOURNISSEUR	DORMAKABA	REFERENCE FOURNISSEUR	PMT : SVZ 6277/6278 PMIS : SVZ 6251/6252



Couleur des câbles

Noir	GND
Marron	« Pêne demi-tour activé », NC
Rose/Gris	« SVP déverrouillé », NO
Rouge	Accoupler poignée via contact GND
	Courant de fonctionnement = NO/courant de repos = NC
Blanc	+12V DC ou + 24V DC (stabilisé)
Jaune	« SVP déverrouillé » et « Pêne demi-tour activé »
	Et cylindre actionné/Serrure ouverte, C
Vert	Cylindre actionné, NO
Gris	Ligne de sabotage
Rose	Ligne de sabotage
Rouge/Bleu	« SVP verrouillée », NC
Bleu	« Béquille actionnée », NO
Violet	« SVP verrouillée » et « Béquille actionnée », C


```

    graph LR
        V[+12/24 V] --- C1[Câble Blanc] --- S[Serrure]
        GND --- C2[Câble Noir] --- S
        CTRL[CTRL d'accès] --- C3[Câble Rouge] --- S
    
```