

Kit serrure électrique DORMA SVZ 6000 DAS


Référence Commerciale : KE54 (PMT) / KE59 (PMIS)

MALER-70201

DESCRIPTIF	Kit serrure à mortaiser 1 point électrique « Entrée/Sortie contrôlée » SVZ 6277/6278 et SVZ 6251/6252 Garniture double béquille sur plaque ton noir avec cylindre 40+40 profil européen (carré de 8 - lg.130mm). Câble SVP A 1100 SVP/SVZ (10 mètres) + 1 collier COLSON pour attacher le câble derrière le coffre de la serrure. Passe-câble encastré KU 260. Platine SVZ DAS Alimentation : 12 V ou 24 V en mode rupture ou émission Axe béquille (Porte PMT) = 65 mm Axe béquille (Porte PMIS) = 55 mm Axe carré / cylindre = 72 mm Tête à bouts carrés de 24 mm (Porte PMT) Tête à bouts carrés de 20 mm (Porte PMIS)		
DESTINATION	Pour portes de la gamme PMIS / PMT DAS (EI30 - EI60 - EI120)		
FINITION	Acier chromé mat		
CONFORMITE	EN 179 / EN 1125 - CE		
FOURNISSEUR	DORMAKABA	REFERENCE FOURNISSEUR	PMT : SVZ 6277/6278 PMIS : SVZ 6251/6252



**BOITIER DAS
à PREVOIR**



Couleur des câbles

- Noir GND
- Marron « Pêne demi-tour activé », NC
- Rose/Gris « SVP déverrouillé », NO
- Rouge Accoupler poignée via contact GND
- Courant de fonctionnement = NO/courant de repos = NC
- Blanc +12V DC ou + 24V DC (stabilisé)
- Jaune « SVP déverrouillé » et « Pêne demi-tour activé »
- Et cylindre actionné/Serrure ouverte, C
- Vert Cylindre actionné, NO
- Gris Ligne de sabotage
- Rose Ligne de sabotage
- Rouge/Bleu « SVP verrouillée », NC
- Bleu « Béquille actionnée », NO
- Violet « SVP verrouillé » et « Béquille actionnée », C

