BLOCS-GAINES EI30 MDF

1 VANTAIL

Référence Commerciale : BG 1V EI30 — **BGF-020**

PV FEU : 12-A-134 **FEU :** E30-EI_1 30 / R/V

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72mm • sur contre cloison à plaques de parement plâtre, classées EI60 (section mini 98x58)		
HUISSERIE	Huisserie/bâti 4 faces en PIN LCA ; européen ou exotique de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) + Joint intumescent		
VANTAIL (surface maxi 2.28m²)	Épaisseur 40 mm Âme MDF Joint intumescent en traverse haute	DOMAINE DIMENSIONNEL (Hors tout en mm)	Hauteur : 1293 à 2438 Largeur : 391 à 1161
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 3 batteuses axe à 20 (centrale ; haute et basse)		
FINITIONS	**OUVRANT** : Brute / Prépeinte - HUISSERIE **:** A peindre / A vernir		

VARIANTES ADMISES

IMPORTANT :
La quantité et la nature des dispositifs de verrouillage dépendent de l'usage attendu
(se reporter si besoin au mémo pratique : trappes et façades de gaines techniques **établi par ATF BPT).**

Quincailleries :
- Fouillot triangle de 11mm ou rectangle 5x9
- Grille de ventilation basse (au niveau 0 du bâtiment uniquement)
- Pose d'un joint isophonique acoustique et étanche à l'air
- Ferrage par 3 ou 4 paumelles des 140 (acier ou inox)
- Ferrage par 3 ou 4 paumelles des 130 inox
- Ferrage par 2 charnières invisibles + pion anti dégondage

Assemblage spécifique :
- Assemblage des blocs-gaines entre eux par profil de liaison (façade de gaine technique)
- Joint creux sur l'huisserie
- Poteau de fin de cloison
- Profil de seuil
- Profil de rattrapage
- Profil de fixation