

BLOCS-GAINES EI30 MDF




1 VANTAIL SUR ALLEGE

Référence Commerciale : BG 1V EI30

BGF-100

PV FEU : 12-A-134

FEU : E30-EI₁ 30 / R/V



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72mm • sur contre cloison à plaques de parement plâtre, classées EI60 (section mini 98x58)		
HUISSERIE	Huisserie/bâti 4 faces en PIN LCA ; européen ou exotique de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) + Traverse intermédiaire entièrement démontable et invisible sur le bloc gaine + Joint intumescent sur l'huissérie et la traverse		
VANTAIL (surface maxi 2.28m²)	Épaisseur 40 mm Âme MDF Joint intumescent en traverse haute Allège MDF entièrement démontable dans le même plan que l'ouvrant avec joint intumescent en traverse basse	DOMAINE DIMENSIONNEL (Hors tout en mm)	Hauteur : 1596 à 3432 Allège : 300 à 991
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 3 batteuses axe à 20 (centrale ; haute et basse)		Largeur : 391 à 1161
FINITIONS	OUVRANT : Brute / Prépeinte - HUISSERIE : A peindre / A vernir		

IMPORTANT :
La quantité et la nature des dispositifs de verrouillage dépendent de l'usage attendu
(se reporter si besoin au mémo pratique : [trappes et façades de gaines techniques](#) établi par ATF BPT).

- Quincailleries :**
- Fouillot triangle de 11mm ou rectangle 5x9
 - Grille de ventilation basse (au niveau 0 du bâtiment uniquement)
 - Pose d'un joint isophonique acoustique et étanche à l'air
 - Ferrage par 3 ou 4 paumelles des 140 (acier ou inox)
 - Ferrage par 3 ou 4 paumelles des 130 inox
 - Ferrage par 2 charnières invisibles + pion anti dégondage

- Assemblage spécifique :**
- Assemblage des blocs-gaines entre eux par profil de liaison (façade de gaine technique)
 - Joint creux sur l'huissérie
 - Poteau de fin de cloison
 - Profil de seuil
 - Profil de rattrapage
 - Profil de fixation

VARIANTES ADMISES

