

BLOCS-GAINES EI30 AME PLEINE



2 VANTAUX

Référence Commerciale : BG 2V EI30

BGF-140

PV FEU : 10-A-407

FEU : E30-EI₁ 30 / R/V



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » (voir chapitre « Détails et Options ») sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72mm • sur contre cloison à plaques de parement plâtre, classées EI60 (section mini 98x58)		
HUISSERIE	Huisserie/bâti 4 faces en PIN LCA ; européen ou exotique de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) + Joint intumescent		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm Cadre bois exotique ou européen Joint intumescent en traverse haute Feuillure de battement avec joint intumescent	DOMAINE DIMENSIONNEL (Hors tout en mm)	Hauteur : 1293 à 2392
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Serrure axe 50 à fermeture automatique avec ½ cylindre 20+10 (fouillot à préciser suivant usage) Verrous haut et bas sur le vantail semi fixe		Largeur : 738 à 1938 Si vantaux inégaux alors vantail de 330 mini
FINITIONS	OUVRANT : Brute / Prépeinte / Stratifié / Placage bois - HUISSERIE : A peindre / A vernir		

IMPORTANT :
La quantité et la nature des dispositifs de verrouillage dépendent de l'usage attendu
(se reporter si besoin au mémo pratique : [trappes et façades de gaines techniques](#) établi par ATF BPT).

- Quincailleries :**
- ½ cylindre 20+10 fouillot triangle ou rectangle
 - Fermeture par ½ cylindre européens (30+10) standard sur combinaison (à la charge du client)
 - Grille de ventilation basse (au niveau 0 du bâtiment uniquement)
 - Pose d'un joint isophonique acoustique et étanche à l'air
 - Ferrage par 3 ou 4 paumelles des 140 (acier ou inox)
 - Ferrage par 3 ou 4 paumelles des 130 inox
 - Ferrage par 2 charnières invisibles + pion anti dégondage

Regards vitrés : (BGO-003)

- Assemblage spécifique :**
- Huisserie 3 faces
 - Assemblage des blocs-gaines entre eux par profil de liaison (façade de gaine technique)
 - Joint creux sur l'huisserie
 - Poteau de fin de cloison
 - Profil de seuil
 - Profil de rattrapage
 - Profil de fixation

VARIANTES ADMISES