

BLOCS-GAINES EI30 TECHNI DECO




2 VANTAUX SUR ALLEGE

Référence Commerciale : TECHNI DECO 2V EI30

BGF-320

PV FEU : EFR-16-001091

FEU : E30-EI₁ 30 / R/V



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » (voir chapitre « Détails et Options ») sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72mm • sur contre cloison à plaques de parement plâtre, classées EI60 (section mini 98x58)		
HUISSERIE	Huisserie/bâti 4 faces en PIN LCA ; européen ou exotique de section mini 74 x 58 (selon mise en œuvre) + Traverse intermédiaire entièrement démontable et invisible sur le bloc gaine + Joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air Recouvrement une face côté ouverture		
VANTAUX	Épaisseur 41 mm Cadre bois exo ou européens; + 2 fibres MDF prépeintes Feuillure de battement avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air Allèges entièrement démontables dans le même plan que les ouvrants avec joint intumescent en traverse haute	DOMAINE DIMENSIONNEL (Hors tout en mm)	Hauteur : 1515 à 3400 Allège : 300 à 1293
FERRAGE (Sur chaque ouvrant)	Rotation de l'ouvrant à 125° (180° dans certain cas de pose) ; pivots haut et bas réglables en hauteur Fermeture par serrure 3 points en applique avec rectangle 5x9 sur cylindre européens (pour bloc gaine gaz, eau, télécom, SG, Etc.)		Largeur : 740 à 2040 Allège : 360 à 1010
FINITIONS	Gamme CHANTIER: Brute / Prépeinte / Gamme OPTIMA: Stratifié		

- Nota : le joint d'étanchéité à l'air est obligatoire pour les blocs-gaines GAZ.**
- Quincailleries :** voir chapitre « DÉTAILS ET OPTIONS »
- Triangle de 11mm sur cylindre européen
 - Fermeture par ½ cylindre européens (60 x 30) standard sur combinaison (à la charge du client)
- Assemblage spécifique :** voir chapitre « DÉTAILS ET OPTIONS »
- Assemblage des blocs-gaines entre eux par profil de liaison (façade de gaine technique)
 - Poteau de fin de cloison
 - Profil de seuil
 - Profil de rattrapage
 - Profil de fixation
 - Allège en une seule partie (pas de joint creux)

VARIANTES ADMISES