

BLOCS-GAINES EI60



1 VANTAIL GRANDE HAUTEUR

Référence Commerciale : BG EI60 1V GH

BGF-400

PV FEU : 13-A-545

FEU : E60-EI₁ 60 / R/V



SOLUTIONS DE
MISE
EN ŒUVRE

« A l'avancement » ou « Après coup » sur :

- murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,
- carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100mm mini (à l'avancement)
- sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60 d'épaisseur mini 98mm
- sur contre cloison à plaques de parement plâtre, classées EI60 (section mini 98x58)

HUISSERIE

Huisserie/bâti 4 faces en Hêtre, Chêne, Frêne, Châtaigner LCA ou exotique de section mini 98 x 58 (selon mise en œuvre) + Joint intumescent

VANTAIL
(surface maxi
3.08m²)

Épaisseur 51 mm
Cadre bois exotique ou européen 45x45
Âme pleine ép. 33mm +
2 fibres Supalux ép. 6mm + 2 fibres de
parement MDF ép. 3mm
Joints intumescents en périphérie

DOMAINE
DIMENSIONNEL
(Hors tout en mm)

Hauteur : 2333 à 2852

Largeur : 471 à 1321

FERRAGE

4 paumelles de 130
Serrure axe 50 à fermeture automatique
avec ½ cylindre 20+10
(fouillot à préciser suivant usage)

FINITIONS

OUVRANT : Brute / Prépeinte / Stratifié / Placage bois - HUISSERIE : A peindre / A vernir

IMPORTANT :

La quantité et la nature des dispositifs de verrouillage dépendent de l'usage attendu

(se reporter si besoin au mémo pratique : [trappes et façades de gaines techniques](#) établi par ATF BPT).

Quincailleries :

- ½ cylindre 20+10 fouillot triangle ou rectangle
- Fermeture par ½ cylindre européens (30+10) standard sur combinaison (à la charge du client)
- Pose d'un joint isophonique acoustique et étanche à l'air
- Ferrage par 4 paumelles des 140 (acier ou inox)
- Ferrage par 4 paumelles des 130 inox
- Ferrage par 3 charnières invisibles

Regards vitrés : (BGO-003)

Assemblage spécifique :

- Huisserie 3 faces
- Assemblage des blocs-gaines entre eux par profil de liaison (façade de gaine technique)
- Joint creux sur l'huisserie
- Poteau de fin de cloison
- Profil de seuil
- Profil de rattrapage
- Profil de fixation

VARIANTES ADMISES