

BLOCS-GAINES EI60



2 VANTAUX

Référence Commerciale : BG 2V EI60

BGF-410

PV FEU : 13-A-995

FEU : E60-EI₁ 60 / R/V



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

« A l'avancement » ou « Après coup » sur :

- murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,
- carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100mm mini (à l'avancement)
- sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120 d'épaisseur mini 98mm
- sur contre-cloison légère en plaques de plâtre 84/48 ou 86/48 certifiée EI60 mini

ATTENTION :

La hauteur totale (Bloc-gaine + allège) ne doit pas excéder la hauteur hors-tout maxi validée du bloc-gaine.

- Fixation de la traverse basse des produits uniquement sur béton

HUISSERIE

Huissérie/bâti 4 faces en Chêne, Frêne, Châtaigner LCA ou exotique de section mini 98 x 58 (selon mise en œuvre) + Joint intumescent

VANTAIL

Épaisseur 51 mm
Cadre bois exotique 45x45
Joint intumescent en périphérie et battement feuilluré

Hauteur : 15923 à 2132

FERRAGE

4 paumelles de 130
Serrure axe 50 à fermeture automatique avec ½ cylindre 20+10 (fouillot à préciser suivant usage)
Verrous haut et bas sur le vantail semi fixe

DOMAINE DIMENSIONNEL
(Hors tout en mm)

Largeur : 838 à 1938
Si vantaux inégaux alors vantail de 530 à 930 maxi

FINITIONS

OUVRANT : Brute / Prépeinte / Stratifié / Placage bois - **HUISSERIE** : A peindre / A vernir

IMPORTANT :

La quantité et la nature des dispositifs de verrouillage dépendent de l'usage attendu (se reporter si besoin au mémo pratique : [trappes et façades de gaines techniques](#) établi par ATF BPT).

Quincailleries :

- ½ cylindre 20+10 fouillot triangle ou rectangle
- Fermeture par ½ cylindre européens (30+10) standard sur combinaison (à la charge du client)
- Pose d'un joint isophonique acoustique et étanche à l'air
- Ferrage par 4 paumelles des 140 (acier ou inox)
- Ferrage par 4 paumelles des 130 inox
- Ferrage par 3 charnières invisibles
- Petits bois décoratifs collé (section 30x15maxi)
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))

Regards vitrés : ([BGO-003](#))

Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles

Assemblage spécifique :

- Huissérie 3 faces
- Assemblage des blocs-gaines entre eux par profil de liaison (façade de gaine technique)
- Joint creux sur l'huissérie
- Profil de seuil
- Profil de rattrapage
- Profil de fixation

VARIANTES ADMISES