BLOCS-GAINES EI30

1V EI30 - BLOC-GAINE EXTERIEUR

Référence Commerciale : BGE 1V EI30

BGF-421

PV FEU : EFR-19-001196 **FEU :** E30-EI_1 30 / R/V

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« Après coup » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,		
HUISSERIE	Huisserie/bâti 4 faces en bois exotique ou européen de section mini 68 x 58, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air		
VANTAIL (surface maxi 2.56m²)	Épaisseur 46 mm - Âme isolante Cadre imputrescible Joint intumescent en périphérie **Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 34kg/m²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Hors tout en mm)	Hauteur : 1700 à 2600 Largeur : 430 à 1230
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 inox Serrure un point têtière inox		**Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel** **Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes**
FINITIONS	Stratifié HPL 30/10e		

VARIANTES ADMISES

IMPORTANT :
La quantité et la nature des dispositifs de verrouillage dépendent de l'usage attendu
(se reporter si besoin au mémo pratique : trappes et façades de gaines techniques **établi par ATF BPT).**

- **BLOCS-GAINES GAZ :** serrure sûreté axe à 50 + ½ cylindre rectangle (MALER-60211)
- **BLOCS-GAINES ELECTRIQUES :** serrure pêne dormant seul + ½ cylindre triangle (MALER-60210)

Quincailleries :
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles inox (SIMONS WERK 526) (MALER-60209)