# BLOCS-GAINES EI30

## 1V EI30 IMPOSTE - BLOC-GAINE EXTERIEUR

Référence Commerciale : BGE 1V EI30

**BGF-422**

**PV FEU :** EFR-19-001196 **FEU :** E30-$EI_1$ 30 / R/V

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE | « Après coup » sur :<br>• murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, | | |
| HUISSERIE | Huisserie/bâti 4 faces en bois exotique ou européen de section mini 68 x 58, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air | | |
| VANTAIL | Épaisseur 46 mm - Âme isolante<br>Cadre imputrescible<br>Joint intumescent en périphérie<br>Feuillure Porte/Imposte avec Joint Intumescent<br>Fixation Imposte par Verrous<br>**Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 34kg/$m^2$ | DOMAINE DIMENSIONNEL (Hors tout en mm) | Porte : Hauteur 1700 à 2600<br>Largeur : 650 à 1230<br><br>Imposte : Hauteur : 380 à 900<br>Largeur : 652 à 1232<br><br>**ATTENTION**<br>**Hauteur Hors-tout 3000mm Maxi** |
| FERRAGE | 3 ou 4 paumelles de 130 inox<br>Serrure un point têtière inox | | **Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel**<br>**Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes** |
| FINITIONS | Stratifié HPL 30/10e | | |

VARIANTES ADMISES

**IMPORTANT :**
**La quantité et la nature des dispositifs de verrouillage dépendent de l'usage attendu**
**(se reporter si besoin au mémo pratique :** trappes et façades de gaines techniques **établi par ATF BPT).**

- **BLOCS-GAINES GAZ :** serrure sûreté axe à 50 + ½ cylindre rectangle (MALER-60211)
- **BLOCS-GAINES ELECTRIQUES :** serrure pêne dormant seul + ½ cylindre triangle (MALER-60210)

**Quincailleries :**
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles inox (SIMONS WERK 526) (MALER-60209)