BLOCS-GAINES EI30

2V EI30 IMPOSTE - BLOC-GAINE EXTERIEUR

Référence Commerciale : BGE 2V EI30 | **BGF-424**

PV FEU : EFR-20-000997 **FEU :** E30-EI$_1$ 30 / R/V



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« Après coup » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,		
HUISSERIE	Huisserie/bâti 4 faces en bois exotique ou européen de section mini 68 x 58, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air		
VANTAUX	Épaisseur 46 mm - Âme isolante Cadre imputrescible Joint intumescent en périphérie Battement feuilluré avec joints intumescents et d'étanchéité à l'air Feuillure Porte/Imposte avec Joint Intumescent Fixation Imposte par Verrous **Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 34kg/m^2	DOMAINE DIMENSIONNEL (Hors tout en mm)	Porte : Hauteur : 1700 à 2300 Largeur service : 530 à 1070 Largeur semi-fixe : 530 à 1070 Imposte : Hauteur : 380 à 900 Largeur : 1053 à 2053 **ATTENTION** **Hauteur Hors-tout 3000mm Maxi**
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 inox Serrure un point têtière inox Condamnation du semi-fixe par verrous inox		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes
FINITIONS	Stratifié HPL 30/10e		

VARIANTES ADMISES

IMPORTANT :
La quantité et la nature des dispositifs de verrouillage dépendent de l'usage attendu
(se reporter si besoin au mémo pratique : trappes et façades de gaines techniques établi par ATF BPT).

- **BLOCS-GAINES GAZ :** serrure sûreté axe à 50 + ½ cylindre rectangle (MALER-60211)
- **BLOCS-GAINES ELECTRIQUES :** serrure pêne dormant seul + ½ cylindre triangle (MALER-60210)

Quincailleries :
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles inox (SIMONS WERK 526) (MALER-60209)