

BLOCS-GAINES NON FEU



2 VANTAUX

Référence Commerciale : BG 2V

BGS-040



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Indifférent		
HUISSERIE	Huisserie/bâti 4 faces en PIN LCA ; européen ou exotique de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre)		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm Âme MDF	DOMAINE DIMENSIONNEL (Hors tout en mm)	Hauteur : 1293 à 2438
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 3 batteuses axe à 20 (centrale ; haute et basse) + verrous haut et bas sur le vantail semi fixe		Largeur : 678 à 2238
FINITIONS	OUVRANT : Brute / Prépeinte - HUISSERIE : A peindre / A vernir		

IMPORTANT :

La quantité et la nature des dispositifs de verrouillage dépendent de l'usage attendu (se reporter si besoin au mémo pratique : [trappes et façades de gaines techniques](#) établi par ATF BPT).

Finition ouvrant:

- Stratifié (sur porte âme pleine)
- Placage bois (sur porte âme pleine)

Quincailleries :

- Fouillot triangle de 11mm ou rectangle 5x9
- Fermeture par ½ cylindre européens (30+10) standard sur combinaison (à la charge du client)
- Grille de ventilation basse (au niveau 0 du bâtiment uniquement)
- Pose d'un joint isophonique acoustique et étanche à l'air
- Ferrage par 3 ou 4 paumelles des 140 (acier ou inox)
- Ferrage par 3 ou 4 paumelles des 130 inox
- Ferrage par 2 charnières invisibles

Regards vitrés : (BGO-003)

Assemblage spécifique :

- Huisserie 3 faces
- Assemblage des blocs-gaines entre eux par profil de liaison (façade de gaine technique)
- Joint creux sur l'huissérie
- Poteau de fin de cloison
- Profil de seuil
- Profil de rattrapage
- Profil de fixation

VARIANTES ADMISES

