


BLOCS-GAINES NON FEU



2 VANTAUX SOUS IMPOSTE

Référence Commerciale : BG 2V

BGS-080



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Indifférent		
HUISSERIE	Huisserie/bâti 4 faces en PIN LCA ; européen ou exotique de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre)		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm Âme MDF Imposte MDF entièrement démontable dans le même plan que l'ouvrant	DOMAINE DIMENSIONNEL (Hors tout en mm)	Hauteur : 1596 à 3432 Imposte : 300 à 991
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 3 batteuses axe à 20 (centrale ; haute et basse) + verrous haut et bas sur le vantail semi fixe		Largeur : 678 à 2238
FINITIONS	OUVRANT : Brute / Prépeinte - HUISSERIE : A peindre / A vernir		

IMPORTANT :
La quantité et la nature des dispositifs de verrouillage dépendent de l'usage attendu
(se reporter si besoin au mémo pratique : [trappes et façades de gaines techniques](#) établi par ATF BPT).

- Finition ouvrant:**
- Stratifié (sur porte âme pleine)
 - Placage bois (sur porte âme pleine)

- Quincailleries :**
- Fouillot triangle de 11mm ou rectangle 5x9
 - Fermeture par ½ cylindre européens (30+10) standard sur combinaison (à la charge du client)
 - Grille de ventilation basse (au niveau 0 du bâtiment uniquement)
 - Pose d'un joint isophonique acoustique et étanche à l'air
 - Ferrage par 3 ou 4 paumelles des 140 (acier ou inox)
 - Ferrage par 3 ou 4 paumelles des 130 inox
 - Ferrage par 2 charnières invisibles

Regards vitrés : ([BGO-003](#))

- Assemblage spécifique :**
- Huisserie 3 faces
 - Assemblage des blocs-gaines entre eux par profil de liaison (façade de gaine technique)
 - Joint creux sur l'huisserie
 - Poteau de fin de cloison
 - Profil de seuil
 - Profil de rattrapage
 - Profil de fixation

VARIANTES ADMISES

