BLOCS-GAINES NON FEU

1V IMPOSTE - BLOC-GAINE EXTERIEUR

Référence Commerciale : BGE 1V

BGS-122

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur tout type de support		
HUISSERIE	Huisserie/bâti 4 faces en bois exotique ou européen de section mini 68 x 58, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air		
VANTAIL	Épaisseur 40 mm - Âme isolante Cadre imputrescible Fixation Imposte par Verrous **Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 21kg/m^2	DOMAINE DIMENSIONNEL (Hors tout en mm)	Porte : Hauteur : 1700 à 2600 Largeur : 650 à 1230 Imposte : Hauteur : 380 à 900 Largeur : 652 à 1232 **ATTENTION** **Hauteur Hors-tout 3000mm Maxi**
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 inox Serrure un point		
FINITIONS	Stratifié HPL 30/10e		

VARIANTES ADMISES

IMPORTANT :
La quantité et la nature des dispositifs de verrouillage dépendent de l'usage attendu
(se reporter si besoin au mémo pratique : trappes et façades de gaines techniques **établi par ATF BPT).**

- **BLOCS-GAINES GAZ :** serrure sûreté axe à 50 + ½ cylindre rectangle (MALER-60211)
- **BLOCS-GAINES ELECTRIQUES :** serrure pêne dormant seul + ½ cylindre triangle (MALER-60210)

Quincailleries :
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles inox (SIMONS WERK 526) (MALER-60209)

PEFC/10-31-2004 *(uniquement sur demande)*