BLOCS-GAINES NON FEU



2V - BLOC-GAINE EXTERIEUR

Référence Commerciale : BGE 2V **BGS-123**









SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur to	out type de support	
HUISSERIE	Huisserie/bâti 4 faces en bois exotique ou européen de section mini 68 x 58, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm - Âme isolante Cadre imputrescible Battement feuilluré Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 21kg/m²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Hors tout en mm)	Hauteur : 1700 à 2600 Largeur service : 430 à 1230 Largeur Semi-fixe : 430 à 1230
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 inox Serrure un point et verrous à aiguille	(1.515 15 61 511 11111)	
FINITIONS	Stratifié HPL 30/10e		

IMPORTANT :
La quantité et la nature des dispositifs de verrouillage dépendent de l'usage attendu (se reporter si besoin au mémo pratique : <u>trappes et façades de gaines techniques</u> établi par ATF BPT).

- <u>BLOCS-GAINES GAZ</u>: serrure sûreté axe à 50 + ½ cylindre rectangle (<u>MALER-60211</u>) <u>BLOCS-GAINES ELECTRIQUES</u>: serrure pêne dormant seul + ½ cylindre triangle (<u>MALER-60210</u>)

Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles inox (SIMONS WERK 526) (MALER-60209)



