CHASSIS RESISTANTS AU FEU

CHASSIS VITRE EW30 - PETITE SURFACE - résistant aux UV

Référence Commerciale : C EW30 VAc

CVA-0004

PV FEU : 11-A-215
RESISTANCE AUX CHOCS : 1B1 G.C. (NF EN 12600)
RESISTANCE AUX UV

FEU : E30-EW30 / R/V
ACOUSTIQUE (*) :
Rw (C ; Ctr) = 38 (-1 ; -3) dB - R_A = 37 dB

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60 mini et d'épaisseur mini 72/36
CADRE	Bois européen (dont le PIN) ou exotique (massif ou LCA) de section mini 72 x 56 (selon mise en œuvre)
DOMAINE DIMENSIONNEL (HT châssis en mm)	**Position PAYSAGE** : Hauteur : 316 à 1206 / Largeur : 316 à 2316 **Position PORTRAIT** : Hauteur : 316 à 2976 / Largeur : 316 à 1176 Masse surfacique sans PVB : 38kg/m^2 Masse surfacique avec PVB : 39kg/m^2
VITRAGE	Vitrage feuilleté EW30 (selon NF EN 14449) avec joint de vitrage intumescent épaisseur 12mm et d'un poids de 26 Kg/m² contenant un film PVB filtrant les UV
FINITIONS	A peindre / A vernir

VARIANTES ADMISES

Surface maxi du châssis : 3.75m2 pour résistance aux chocs 1B1 ; si supérieure, la résistance aux chocs devient 2B2
IMPORTANT : le PVB doit se trouver impérativement côté opposé aux parcloses

Assemblage spécifique :
- Simple ou double parclosage ; affleurant ou à talon
- Traverse(s) et/ou montant(s) intermédiaire(s) (MVO-038) / Petits bois décoratifs collés (MVO-225)
- Panneaux pleins, finition prépeinte, stratifiée, plaquée, 3m² maximum
- Montage en cloison vitrée droite superposée ou à facettes (Détail de mise en œuvre sur BE/NP/402)
- Différents formats (trapèze ; cercle ; cintre, triangle ; etc.)

Vitrages :
- Double vitrage acoustique
- Possibilité de vitrages décoratifs
- Possibilité de drainage (MVO-060)

Montage en milieu humide :
Vitrage feuilleté pour usage intérieur humide
Feuillure drainée et ventilée ; joint de vitrage + finition silicone

Mise en œuvre spécifique :
- Châssis latéraux associés à un bloc-porte, les montants sont remplacés par un seul meneau vertical (MVO-505)
- Bloc-porte avec une imposte, remplacer les traverses par un seul meneau horizontal (MVO-500)

Attention : meneau de section mini 104x88. Pour les montants et traverses côté paroi support section mini 88x68.

(*) Valeur acoustique du vitrage uniquement

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

PEFC/10-31-2004 *(uniquement sur demande)*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)