

CHASSIS RESISTANTS AU FEU

CHASSIS VITRE EI30

Référence Commerciale : C EI30 VAc

CVA-0007

PV FEU : 11-A-215

FEU : E30-EI30 / R/V

RESISTANCE AUX CHOCS : 2B2 (NF EN 12600)

ACOUSTIQUE (*):

Rw (C ; Ctr) = 40 (-1 ; -3) dB - R_A = 39 dB



SOLUTIONS DE
MISE
EN ŒUVRE

« A l'avancement » ou « Après coup » sur :

- murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,
- carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini
- sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60 mini et d'épaisseur mini 72/36

CADRE

Bois européen (dont le PIN) ou exotique (massif ou LCA) de section mini 72 x 56 (selon mise en œuvre)

DOMAINE
DIMENSIONNEL
(HT châssis en mm)

Position PAYSAGE : Hauteur : 316 à 1526 / Largeur : 316 à 2826

Position PORTRAIT : Hauteur : 316 à 2950 / Largeur : 316 à 1776

Masse surfacique sans PVB : 51kg/m²
Masse surfacique avec PVB : 58kg/m²

VITRAGE

Vitrage feuilleté EI30 (selon NF EN 14449) avec joint de vitrage intumescent épaisseur 17mm et poids de 40 Kg/m²
Sans Résistance aux UV

FINITIONS

A peindre / A vernir

Assemblage spécifique :

- Simple ou double parclochage ; affleurant ou à talon
- Traverse(s) et/ou montant(s) intermédiaire(s) ([MVO-038](#)) / Petits bois décoratifs collés ([MVO-225](#))
- Panneaux pleins, finition prépeinte, stratifiée, plaquée, 3m² maximum
- Montage en cloison vitrée droite ou à facettes
- Différents formats (trapèze ; cercle ; cintre, triangle ; etc.)

Vitrages :

- Double vitrage acoustique
- Possibilité de vitrages décoratifs
- Maintien par pattes métalliques pour fixation invisible du vitrage



Montage en milieu humide :

Vitrage feuilleté pour usage intérieur humide
Feuillure drainée et ventilée ; joint de vitrage + finition silicone

Mise en œuvre spécifique :

- Châssis latéraux associés à un bloc-porte, les montants sont remplacés par un seul meneau vertical ([MVO-505](#))
- Bloc-porte avec une imposte, remplacer les traverses par un seul meneau horizontal ([MVO-500](#))

Attention : meneau de section mini 104x88. Pour les montants et traverses côté paroi support section mini 88x68.

VARIANTES ADMISES

(*) Valeur acoustique du vitrage uniquement



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)