

CHASSIS RESISTANTS AU FEU



CHASSIS VITRE EI60

Référence Commerciale : C EI60 VAc

CVA-0011

PV FEU : EFR-15-002016

FEU : EI60 / R/V

RESISTANCE AUX CHOCES : 1B1 (NF EN 12600)

ACOUSTIQUE (*) :

Rw (C ; Ctr) = 43 (0 ; -3) dB - RA = 43 dB



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : - murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, - carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100mm mini - sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60 mini et d'épaisseur mini 98 « Après coup » sur : - sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120 mini et d'épaisseur mini 98
CADRE	Bois européen (dont le PIN) ou exotique (massif ou LCA) de section mini 100 x 56 (selon mise en œuvre)
DOMAINE DIMENSIONNEL (HT châssis en mm)	Position PAYSAGE : Hauteur : 316 à 1616 / Largeur : 316 à 2606 Position PORTRAIT : Hauteur : 316 à 2936 / Largeur : 316 à 1986 Masse surfacique sans PVB : 68kg/m ²
VITRAGE	Vitrage feuilleté EI60 (selon NF EN 14449) avec joint de vitrage intumescent épaisseur 27mm et d'un poids de 60 Kg/m ² Sans Résistance aux UV
FINITIONS	A peindre / A vernir

Surface maxi du châssis : 4.22m2 pour résistance aux chocs 1B1 ; si supérieure, la résistance aux chocs devient 2B2

Assemblage spécifique :

- Double parclochage affleurant
- Traverse(s) et/ou montant(s) intermédiaire(s) ([MVO-038](#)) / Petits bois décoratifs collés ([MVO-225](#))
- Panneaux pleins, finition prépeinte, stratifiée, plaquée, 3m² maximum
- Montage en cloison vitrée droite ou à facettes
- Différents formats (trapèze ; cercle ; cintre, triangle ; etc.)

Vitrages :

- Double vitrage acoustique
- Possibilité de vitrages décoratifs



Montage en milieu humide :

Vitrage feuilleté pour usage intérieur humide
Feuillure drainée et ventilée ; joint de vitrage + finition silicone

VARIANTES ADMISES

(*) Valeur acoustique du vitrage uniquement



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)