CHASSIS RESISTANTS AU FEU

CHASSIS VITRE EI60

Référence Commerciale : C EI60 VAc

CVA-0013

PV FEU : EFR-15-002016
RESISTANCE AUX CHOCS : 1B1 (NF EN 12600)
RESISTANCE AUX UV

FEU : EI60 / R/V
ACOUSTIQUE (*) :
Rw (C ; Ctr) = 43 (-1 ; -4) dB - R_A = 42 dB

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100mm mini • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60 mini et d'épaisseur mini 98 « Après coup » sur : • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120 mini et d'épaisseur mini 98
CADRE	Bois européen (dont le PIN) ou exotique (massif ou LCA) de section mini 104 x 56 (selon mise en œuvre)
DOMAINE DIMENSIONNEL (HT châssis en mm)	**Position PAYSAGE** : Hauteur : 316 à 1616 / Largeur : 316 à 2606 **Position PORTRAIT** : Hauteur : 316 à 2936 / Largeur : 316 à 1986 Masse surfacique avec PVB : 74kg/m^2
VITRAGE	Vitrage feuilleté EI60 (selon NF EN 14449) avec joint de vitrage intumescent épaisseur 30mm et d'un poids de 68 Kg/m² contenant un film PVB filtrant les UV
FINITIONS	A peindre / A vernir

VARIANTES ADMISES

Surface maxi du châssis : 4.22m2 pour résistance aux chocs 1B1 ; si supérieure, la résistance aux chocs devient 2B2

Assemblage spécifique :
- Double parclosage affleurant
- Traverse(s) et/ou montant(s) intermédiaire(s) (MVO-038) / Petits bois décoratifs collés (MVO-225)
- Panneaux pleins, finition prépeinte, stratifiée, plaquée, 2m² maximum
- Montage en cloison vitrée droite ou à facettes
- Différents formats (trapèze ; cercle ; cintre, triangle ; etc.)

Vitrages :
- Double vitrage acoustique
- Possibilité de vitrages décoratifs colorés ; sérigraphiés ou opales

Montage en milieu humide :
Vitrage feuilleté pour usage intérieur humide
Feuillure drainée et ventilée ; joint de vitrage + finition silicone

(*) Valeur acoustique du vitrage uniquement

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

PEFC/10-31-2004 *(uniquement sur demande)*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)