

CHASSIS NON FEU



CHASSIS VITRE NON FEU

Référence Commerciale : C VAc

CVA-0015

RESISTANCE AUX CHOCS : 2B2 (900J)
(selon NF EN 12600)

ACOUSTIQUE : Tableau ci-dessous



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : - murs béton ou parpaings creux ou pleins, - carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire - sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre
CADRE	Bois européen (dont le PIN) ou exotique (massif ou LCA) de section mini 68 x 56 (selon mise en œuvre)
DOMAINE DIMENSIONNEL (HT châssis en mm)	Position PAYSAGE : Hauteur : 316 à 2400 / Largeur : 316 à 3000 Position PORTRAIT : Hauteur : 316 à 3000 / Largeur : 316 à 2400 Masse surfacique : 35kg/m ²
VITRAGE	Vitrage feuilleté avec joint de vitrage sec contenant un film PVB filtrant les UV
FINITIONS	A peindre / A vernir

Assemblage spécifique :

- Simple ou double parclopage ; affleurant ou à talon
- Traverse(s) et/ou montant(s) intermédiaire(s) ([MVO-038](#)) / Petits bois décoratifs collés ([MVO-225](#))
- Panneaux pleins, finition prépeinte, stratifiée, plaquée ou tôle laquée
- Montage en cloison vitrée droite ou à facettes
- Différents formats (trapèze ; cercle ; cintre, triangle ; etc.)

Vitrages :

- Double vitrage acoustique
- Possibilité de vitrages décoratifs colorés ou sérigraphiés

Caractéristiques techniques des différents vitrages Feuilletés :

Vitrage	Acoustique (*) Rw (C ; Ctr) dB	Ép. du vitrage mm	Poids du vitrage Kg/m ²	Surface maxi du Châssis pour classification 1B1
33.2	33 (-1 ; -4)	7	16	0.68m ²
44.2	35 (-1 ; -3)	9	21	2.36m ²
44.2 Opale	35 (-1 ; -3)	9	21	2.36m ²
44.2ac	37 (0 ; -2)	9	21	2.36m ²
55.2	35 (-1 ; -3)	11	26	5.15m ²
55.2ac	39 (-1 ; -3)	11	26	5.15m ²
66.2	36 (-1 ; -3)	13	31	6.82m ²
66.2ac	40 (-1 ; -3)	13	31	6.82m ²
88.2	39 (-1 ; -3)	17	41	1B1
88.2ac	41 (-1 ; -2)	17	41	1B1
33.1 Argus Espion	33 (-1 ; -4)	7	16	
PR10 classe 5 (44.6)	34 (0 ; -1)	10	23	

(*) Valeur acoustique du vitrage uniquement

Mise en œuvre spécifique :

- Châssis latéraux associés à un bloc-porte, les montants sont remplacés par un seul meneau vertical ([MVO-505](#))
- Bloc-porte avec une imposte, remplacer les traverses par un seul meneau horizontal ([MVO-500](#))

Attention : meneau de section mini 104x88. Pour les montants et traverses côté paroi support section mini 88x68.



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)