

CHASSIS RESISTANTS AU FEU



CHASSIS VITRE EI30 AVEC STORE INTEGRE

Référence Commerciale : C EI30 VSt

CVF-0004

PV FEU : 11-A-215

FEU : E30-EI30 / R/V



RESISTANCE AUX CHOCS : 2B2 (NF EN 12600)

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : - murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, - carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini - sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60 mini et d'épaisseur mini 72/36
CADRE	Bois européen (dont le PIN) ou exotique (massif ou LCA) de section mini 106 x 56 (selon mise en œuvre)
DOMAINE DIMENSIONNEL (HT châssis en mm)	Position PAYSAGE : Hauteur : 500 à 1526 / Largeur : 500 à 1900 Position PORTRAIT : Hauteur : 500 à 2400 / Largeur : 500 à 1776 Nota : Ci-dessus : dimensions mini et maxi de fabrication Se référer au domaine dimensionnel du vitrage EI30 pour les limites HT du châssis Masse surfacique du châssis complet sans PVB : 71kg/m² (avec section du cadre : 118x56) Masse surfacique du châssis complet avec PVB : 77kg/m² (avec section du cadre : 118x56)
VITRAGE	1 vitrage feuilleté EI30 (selon NF EN 14449) + 1 vitrage feuilleté 44.2 non feu avec joint de vitrage intumescent
EQUIPEMENTS	Store vénitien (lames de 25mm) à commande manuel par bouton (obligatoirement côté vitrage non feu)
FINITIONS	A peindre / A vernir

Nota : Pour respecter les normes d'accessibilités handicapées, la hauteur du bouton de manœuvre doit être comprise entre 900 et 1300mm du sol fini (Article 11 de l'arrêté du 01/08/06)

Quincailleries :

- Store vénitien électrique (lames de 25mm) orientable et relevable ; alimentation en 24V; commande radio ou filaire (largeur mini 840)

Assemblage spécifique :

- Double parclosage affleurant ou à talon
- Montage en cloison vitrée droite ou à facettes

Vitrages :

- Double vitrage acoustique
- Possibilité de vitrages décoratifs colorés ou sérigraphiés



Montage en milieu soumis aux UV :

Vitrage feuilleté contenant un film PVB filtrant les UV

Exposition aux UV côté vitrage non feu



Montage en milieu humide :

Feuillure drainée et ventilée ; joint de vitrage + finition silicone

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)