

CHASSIS RESISTANTS AU FEU



CHASSIS VITRE ANTI-X EI30

Référence Commerciale : CV EI30 AX

CVF-0008

PV FEU : EFR-26-003936

FEU : E30-EI30 / R/V



RESISTANCE AUX CHOCS : 2B2 (NF EN 12600)

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« Après coup » - murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, - carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100mm mini - sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60 mini et d'épaisseur mini 98
CADRE	Bois européen ou exotique de section mini 98 x 56 (selon mise en œuvre) Pose couvre joint ANTI-X 45x8 (MDF à peindre) obligatoire sur une face
DOMAINE DIMENSIONNEL (HT châssis en mm)	Position PAYSAGE : Hauteur : 400 à 1150 / Largeur : 400 à 2350 Position PORTRAIT : Hauteur : 400 à 2350 / Largeur : 400 à 1150 Surface maxi vitrage 1.77m ²
VITRAGE	Vitrage feuilleté isolant EI30 (selon NF EN 14449) épaisseur 38mm contenant 2mm de plomb et Résistance aux UV
FINITIONS	A peindre / A vernir

Quincailleries :

- Possibilité couvre joint ANTI-X sur les 2 faces

Caractéristiques techniques des différents vitrages Feuilletés : [\(MVO-514\)](#)

- Possibilité de drainage [\(MVO-060\)](#)

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)