CHASSIS NON FEU

CHASSIS VITRE NON FEU AVEC STORE INTEGRE

Référence Commerciale : C VSt

CVS-0002

RESISTANCE AUX CHOCS : 2B2 (900J)
(selon NF EN 12600)

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » (voir chapitre « Détails et Options ») sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre
CADRE	Bois européen (dont le PIN) ou exotique (massif ou LCA) de section mini 96 x 58 (selon mise en œuvre)
DOMAINE DIMENSIONNEL (HT châssis en mm)	**Position PAYSAGE / PORTAIT :** Hauteur : 500 à 2400 / Largeur : 500 à 1900 Masse surfacique du châssis complet : 55kg/m^2 (avec section du cadre : 118x56)
VITRAGE	2 vitrages feuilletés 44.2 non feu avec joint de vitrage sec contenant chacun un film PVB filtrant les UV
EQUIPEMENTS	Store vénitien (lames de 25mm) à commande manuel par bouton (non relevable)
FINITIONS	A peindre / A vernir

VARIANTES ADMISES

Nota : Pour respecter les normes d'accessibilités handicapées, la hauteur du bouton de manœuvre doit être comprise entre 900 et 1300mm du sol fini (Article 11 de l'arrêté du 01/08/06)

Quincailleries : voir chapitre « DÉTAILS ET OPTIONS »
- Store vénitien électrique (lames de 25mm) orientable et relevable; alimentation en 24V; commande radio ou filaire (largeur mini 840)

Assemblage spécifique : voir chapitre « DÉTAILS ET OPTIONS »
- Double parclosage affleurant ou à talon
- Montage en cloison vitrée droite ou à facettes

Vitrages : voir chapitre « DÉTAILS ET OPTIONS »
- Double vitrage acoustique
- Possibilité de vitrages décoratifs colorés ou sérigraphiés

Caractéristiques techniques des différents vitrages Feuilletés :

Vitrage	Acoustique (*) Rw (C ; Ctr) dB	Ép. du vitrage mm	Poids du vitrage Kg/m²
33.2	**33** (-1 ; -4)	7	16
44.2	**35** (-1 ; -3)	9	21
44.2 Opale	**35** (-1 ; -3)	9	21
44.2ac	**37** (0 ; -2)	9	21
55.2	**35** (-1 ; -3)	11	26
55.2ac	**39** (-1 ; -3)	11	26
66.2	**36** (-1 ; -3)	13	31
66.2ac	**40** (-1 ; -3)	13	31
88.2	**39** (-1 ; -3)	17	41
88.2ac	**41** (-1 ; -2)	17	41
33.1 Argus Espion	**33** (-1 ; -4)	7	16
PR10 classe 5 (44.6)	**34** (0 ; -1)	10	23

(*) Valeur acoustique du vitrage uniquement

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

PEFC 10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org *(uniquement sur demande)*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)