

CHASSIS NON FEU

CHASSIS VITRE NON FEU AVEC STORE INTEGRE

Référence Commerciale : C VSt

CVS-0002

RESISTANCE AUX CHOCS : 2B2 (900J)
(selon NF EN 12600)



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

- « A l'avancement » ou « Après coup » sur :
- murs béton ou parpaings creux ou pleins,
 - carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire
 - sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre

CADRE

Bois européen (dont le PIN) ou exotique (massif ou LCA) de section mini 96 x 58 (selon mise en œuvre)

DOMAINE DIMENSIONNEL (HT châssis en mm)

Position PAYSAGE / PORTAIT : Hauteur : 500 à 2400 / Largeur : 500 à 1900

Masse surfacique du châssis complet : 55kg/m² (avec section du cadre : 118x56)

VITRAGE

2 vitrages feuilletés 44.2 non feu avec joint de vitrage sec contenant chacun un film PVB filtrant les UV

EQUIPEMENTS

Store vénitien (lames de 25mm) à commande manuel par bouton (non relevable)

FINITIONS

A peindre / A vernir

Nota : Pour respecter les normes d'accessibilités handicapées, la hauteur du bouton de manœuvre doit être comprise entre 900 et 1300mm du sol fini (Article 11 de l'arrêté du 01/08/06)

Quincailleries :

- Store vénitien électrique (lames de 25mm) orientable et relevable ; alimentation en 24V; commande radio ou filaire (largeur mini 840)

Assemblage spécifique :

- Double parclosage affleurant ou à talon
- Montage en cloison vitrée droite ou à facettes

Vitrages :

- Double vitrage acoustique
- Possibilité de vitrages décoratifs colorés ou sérigraphiés

Caractéristiques techniques des différents vitrages Feuilletés :

Vitrage	Acoustique (*) Rw (C ; Ctr) dB	Ép. du vitrage mm	Poids du vitrage Kg/m ²
33.2	33 (-1 ; -4)	7	16
44.2	35 (-1 ; -3)	9	21
44.2 Opale	35 (-1 ; -3)	9	21
44.2ac	37 (0 ; -2)	9	21
55.2	35 (-1 ; -3)	11	26
55.2ac	39 (-1 ; -3)	11	26
66.2	36 (-1 ; -3)	13	31
66.2ac	40 (-1 ; -3)	13	31
88.2	39 (-1 ; -3)	17	41
88.2ac	41 (-1 ; -2)	17	41
33.1 Argus Espion	33 (-1 ; -4)	7	16
PR10 classe 5 (44.6)	34 (0 ; -1)	10	23

(*) Valeur acoustique du vitrage uniquement

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)