CHASSIS NON FEU

CHASSIS VITRE NON FEU COULISSANT

Référence Commerciale : C VC

CVS-0005

RESISTANCE AUX CHOCS : 2B2 (900J)
(selon NF EN 12600)

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre
CADRE	Bois européen (dont le PIN) ou exotique (massif ou LCA) de section mini 130 x 58 (selon mise en œuvre)
OUVRANT	Cadre bois européen (dont le PIN) ou exotique (massif ou LCA) de section mini 45 x 48 Serrure à crochet sur chaque chariot coulissant
DOMAINE DIMENSIONNEL (HT châssis en mm)	**Position PAYSAGE** : Hauteur : 500 à 2400 / Largeur : 1000 à 3000 **Position PORTRAIT** : Hauteur : 1000 à 3000 / Largeur : 1000 à 2400 Masse surfacique : 35kg/m^2
VITRAGE	Vitrage feuilleté avec joint de vitrage sec ép. 9mm et poids de 23Kg/m² contenant un film PVB filtrant les UV
FINITIONS	A peindre / A vernir

VARIANTES ADMISES

Assemblage spécifique :
- Simple ou double parclosage affleurant
- Petits bois décoratifs collés (MVO-225)
- Panneaux pleins, finition prépeinte, stratifiée, plaquée ou tôle laquée
- Montage en cloison vitrée droite ou à facettes
- Possibilité d'une partie fixe

Vitrages :
- Possibilité de vitrages décoratifs colorés ou sérigraphiés

Quincailleries :
- Possibilité d'intégrer un store vénitien (lames de 19mm) manuel relevable

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

PEFC/10-31-2004 *(uniquement sur demande)*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)