

# CHASSIS NON FEU



## CHASSIS VITRE ANTI-X

Référence Commerciale : CV AX

CVS-0006

RESISTANCE AUX CHOCS : 2B2 (900J)  
(selon NF EN 12600)



|                                            |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE                 | « Après coup » <ul style="list-style-type: none"><li>• Sur tous supports adaptés</li></ul>                                                        |
| CADRE                                      | Bois européen ou exotique de section mini 98 x 56 (selon mise en œuvre)<br>Pose couvre joint ANTI-X 45x8 (MDF à peindre) obligatoire sur une face |
| DOMAINE DIMENSIONNEL<br>(HT châssis en mm) | <b>Position PAYSAGE</b> : Hauteur : 400 à 1150 / Largeur : 400 à 2350<br><b>Position PORTRAIT</b> : Hauteur : 400 à 2350 / Largeur : 400 à 1150   |
| VITRAGE                                    | Vitrage feuilleté isolant épaisseur 30mm contenant 2mm de plomb et un film PVB filtrant les UV                                                    |
| FINITIONS                                  | A peindre / A vernir                                                                                                                              |

**Quincailleries :**

- Possibilité couvre joint ANTI-X sur les 2 faces

**Caractéristiques techniques des différents vitrages Feuilletés :** ([MVO-514](#))

- Possibilité de drainage ([MVO-060](#))

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)