

FULL-VISION



FULL-VISION EI60

Référence Commerciale : C EI60 FV UV

FVF-0004

PV FEU : 11-A-679
RESISTANCE AUX CHOCS : 1B1 G.C.
(NF EN 12600)

FEU : E60-EI60 / R/V
RESISTANT AUX UV



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup sur : - murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, - carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100mm mini - sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60 mini et d'épaisseur mini 98
CADRE	Bois européen (dont le PIN) ou exotique (massif ou LCA) de section mini 105x60 (selon mise en œuvre)
DOMAINE DIMENSIONNEL (HT Full Vision en mm)	Position PAYSAGE : Hauteur : 380 à 2950 / Largeur : 500 à 1050 (vitrage 1050 maxi/module) Nombre de module infini Masse surfacique sans PVB : 68kg/m ² Masse surfacique avec PVB : 74kg/m ²
VITRAGE	Vitrage feuilleté EI60 (selon NF EN 14449) avec joint de vitrage intumescent Joint verticale (ép. 5mm) en silicone translucide coupe-feu épaisseur 31mm et d'un poids de 69 Kg/m ² avec un film PVB filtrant les UV
FINITIONS	A peindre / A vernir

- Assemblage spécifique :**
- Double parclosage affleurant
 - Montage en cloison vitrée droite ou à facettes avec poteau d'angle ou en vitrage bord à bord

- Vitrages :**
- Possibilité de vitrages décoratifs colorés ou sérigraphiés

Montage en milieu humide :
Vitrage feuilleté pour usage intérieur humide
Feuillure drainée et ventilée ; joint de vitrage + finition silicone

VARIANTES ADMISES



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)