

FULL-VISION



FULL VISION NON FEU

Référence Commerciale : C FV

FVS-0001

RESISTANCE AUX CHOCS : 2B2 (900J)
(selon NF EN 12600)



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

« A l'avancement » ou « Après coup » sur :

- murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,
- carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini
- sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre

CADRE

Bois européen (dont le PIN) ou exotique (massif ou LCA) de section mini 72 x 58 (selon mise en œuvre)

DOMAINE DIMENSIONNEL (HT Full Vision en mm)

Position PAYSAGE : Hauteur : 380 à 3000 / Largeur : 500 à 1050 (vitrage 1050 maxi/module)
Nombre de module infini

Masse surfacique : 35kg/m²

VITRAGE

Vitrage feuilleté NON FEU avec joint de vitrage sec
Joint vertical (ép. 4mm) en silicone translucide (fournis par nos soins) entre les vitrages
épaisseur 17mm et d'un poids de 41 Kg/m²

FINITIONS

A peindre / A vernir

Assemblage spécifique :

- Simple ou double parclosage ; affleurant ou à talon
- Montage en cloison vitrée droite ou à facettes avec poteau d'angle ou en vitrage bord à bord
- Format Trapèze

Vitrages :

- Possibilité de vitrages décoratifs colorés ou sérigraphiés



Montage garde-corps:

Essai in situ obligatoire

VARIANTES ADMISES



10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)