

# BLOCS-PORTES PALIERS NEUFS



## 1V EI30 - PHONE R - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 1V PHONE R

MBA-021

PV FEU : 14-A-172

PV ACOUSTIQUE : 404/13/358/4

Stabilité : 2(b) suivant EN12219

FEU : EI<sub>2</sub> 30 - R/V (\*)

ACOUSTIQUE : R<sub>w</sub> (C ; Ctr) = 29(-1 ; 0)

Avec seuil R<sub>A</sub>=28dB



THERMIQUE : Amb. int. = 1,5 W / m<sup>2</sup>.K

### SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

« A l'avancement » ou « Après coup » sur :

- murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,
- carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement)
- sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36
- cloisons vitrées à ossature bois MALERBA EW30 ou EI30 ou EI60

### HUISSERIE

Huissierie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air  
Seuil suisse acier

### VANTAUX

Épaisseur 40 mm  
Cadre bois exotique ou européen  
Âme avec raidisseur intégré  
Joint intumescent en traverse haute  
**Masse surfacique du vantail seul**  
(sans équipements) : 25kg/m<sup>2</sup>

DOMAINE  
DIMENSIONNEL  
(Vantaux en mm)

Hauteur : 1940 à 2300

Largeur : 800 à 1030

### FERRAGE

3 ou 4 paumelles de 130  
Serrure multipoint

### FINITIONS

Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

VARIANTES ADMISES

(\*) avec serrure multipoint automatique (déverrouillage manuel) FERCO SECURY PP SF2 ; Sinon FEU RECTO **UNIQUEMENT**

Possibilité de remplacer le seuil suisse acier par :

- Seuil suisse bois (R<sub>A</sub> = 28 dB)
- Joint balai (R<sub>A</sub> = 28 dB)
- Plinthe ATHMER (R<sub>A</sub> = 28 dB)

#### Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage, 130 inox, 140
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (SIMONS WERK 340/527)
- Serrure multipoint standard ou A2P / Serrure multipoint axe à 120 mm standard ou A2P\*

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Comment définir son cylindre ? ([MBO-052-01](#))
- Microviseur (position standard à 1500 mm du bas de porte)
- Profil de protection du chant côté paumelles, UNIQUEMENT compatibles avec paumelles de 130
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Ferme porte encastré ([MBO-063](#))

#### Contrôles d'accès :

- Garnitures autonomes : (**Incompatible avec serrure multipoint mécanique**)
  - Coffre standard : XS4 (SALTO) / C- Lever (KABA) / APERIO (ABLOY) / Safe-O-Tronic DS300 (SAG)
  - Coffre spécifique : C-Lever GEGEMATIC (KABA) / Aelement LE7E37 (SALTO)
- Serrure à carte : (**Suivant configuration du logement**)
  - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE / ESSENCE V2, coffres EURO ou ANSI
  - KABA : 610 / 660 / 710 / 760 / 770 / 790K, coffres EURO
  - SAFLOK : MT, coffre ANSI
  - BRICARD CISA : eSIGNO, coffre EURO ou Wave Mode Evolution
  - ONITY : HT 22 / 24 / 28 ou ADVANCE, coffres EURO ou ANSI, SERENE coffre EURO
  - SALTO AELEMENT FUSION, coffres EURO ou ANSI

**Mise en œuvre spécifique :** assemblage châssis vitré en imposte ([MVO-500](#)) ou latéral ([MVO-505](#)) section mini 88x68.

- Liaison Bloc-porte / châssis par meneau horizontal ou vertical de section mini 104x88.

**Attention :** meneau sans ferme-porte encastrés et charnières invisibles.



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)