

BLOCS-PORTES PALIERS NEUFS



1V EI30 - PHONE R - HUISSERIE PROFEU

Référence Commerciale : 1V PHONE R

MBA-023

PV FEU : 14-A-172

FEU : EI₂ 30 - R/V (*)

PV ACOUSTIQUE : 404/13/358/4

ACOUSTIQUE : R_w(C ; Ctr) = 29(-1 ;0)

Stabilité : 2(b) suivant EN12219

Avec seuil R_A=28dB



THERMIQUE : Amb. int. = 1,7 W / m². K

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

« A l'avancement » sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36

HUISSERIE

Huissierie en tôle d'acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent
Seuil suisse acier

VANTAUX

Épaisseur 40 mm
Cadre bois exotique ou européen
Âme avec raidisseur intégré
Joint intumescent en traverse haute
Masse surfacique du vantail seul
(sans équipements) : 25kg/m²

DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)

Hauteur : 1940 à 2300

Largeur : 800 à 1030

FERRAGE

3 ou 4 paumelles de 130
Serrure multipoint

FINITIONS

Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

(*) avec serrure multipoint automatique (déverrouillage manuel) FERCO SECURITY PP SF2 ; Sinon FEU RECTO **UNIQUEMENT**

Possibilité de remplacer le seuil suisse acier par :

- **Seuil suisse bois (R_A = 28 dB)**
- **Joint balai (R_A = 28 dB)**
- **Plinthe ATHMER (R_A = 28 dB)**

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage, 130 inox
- Serrure multipoint standard ou A2P / Serrure multipoint axe à 120 mm standard ou A2P*

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- **Comment définir son cylindre ? (MBO-052-01)**
- Microviseur (position standard à 1500 mm du bas de porte)
- Profil de protection du chant côté paumelles, UNIQUEMENT compatibles avec paumelles de 130
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Ferme porte encastré (MBO-063)

Contrôles d'accès :

- Garnitures autonomes : **(Incompatible avec serrure multipoint mécanique)**
 - Coffre standard : XS4 (SALTO) / C- Lever (KABA) / APERIO (ABLOY) / Safe-O-Tronic DS300 (SAG)
 - Coffre spécifique : C-Lever GEGEMATIC (KABA) / Aelement LE7E37 (SALTO)
- Serrure à carte : **(Suivant configuration du logement)**
 - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE / ESSENCE V2, coffres EURO ou ANSI
 - KABA : 610 / 660 / 710 / 760 / 770 / 790K, coffres EURO
 - SAFLOK : MT, coffre ANSI
 - BRICARD CISA : eSIGNO, coffre EURO ou Wave Mode Evolution
 - ONITY : HT 22 / 24 / 28 ou ADVANCE, coffres EURO ou ANSI, SERENE coffre EURO
 - SALTO AELEMENT FUSION, coffres EURO ou ANSI

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)