

BLOCS-PORTES PALIERS REHABILITATION



1V EI30 - PHONE R - REHABILITATION

Référence Commerciale : 1V PHONE R

MBA-024

PV FEU : 14-A-233

FEU : EI₂ 30 - R/V (*)

PV ACOUSTIQUE : 404/13/358/4

ACOUSTIQUE : R_w (C ; Ctr) = 29(-1 ;0)

Stabilité : 2(b) suivant EN12219

Avec seuil R_A=28dB



THERMIQUE : Amb. int. = 1,7 W / m².K

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Pour montage sur huisserie (ou bâti) scellée existante en acier ou en bois		
HUISSERIE	Bâti réhabilitation en tôle d'acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air Seuil suisse acier		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm Cadre bois exotique ou européen Âme avec raidisseur intégré Joint intumescent sur 3 côtés Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 25kg/m²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1940 à 2300
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Serrure multipoint		Largeur : 800 à 1030
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage		

(*) avec serrure multipoint automatique (déverrouillage manuel) FERCO SECURY PP SF2 ; Sinon FEU RECTO **UNIQUEMENT**
Possibilité de remplacer le seuil suisse acier par joint balai (R_A = 28 dB)

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage
- Serrure multipoint A2P
- Serrure multipoint axe à 120 mm standard ou A2P*

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Comment définir son cylindre ? ([MBO-052-01](#))
- Microviseur (position standard à 1500 mm du bas de porte)
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))

Contrôles d'accès :

- Garnitures autonomes : **(Incompatible avec serrure multipoint mécanique)**
 - Coffre standard : SALTO (RUBIS) / C- Lever (KABA) / APERIO (ABLOY) / Safe-O-Tronic DS300
 - Coffre spécifique : C-Lever GEGEMATIC (KABA) / SALTO Aelement LE7E37
- Serrure à carte : **(Suivant configuration du logement)**
 - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE / ESSENCE V2, coffres EURO ou ANSI
 - KABA : 610 / 660 / 710 / 760 / 770 / 790K, coffres EURO
 - SAFLOK : MT, coffre ANSI
 - BRICARD CISA : eSIGNO, coffre EURO ou Wave Mode Evolution
 - ONITY : HT 22 / 24 / 28 ou ADVANCE, coffres EURO ou ANSI

VARIANTES ADMISES



10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)