

BLOCS-PORTES PALIERS NEUFS



1V EI20 - PHONE R - HUISSERIE DOUBLAGE METAL

Référence Commerciale : 1V PHONE R

MBA-026

PV FEU : 14-A-172

FEU : EI₂ 20 / CP

PV ACOUSTIQUE : 404/13/358/4

ACOUSTIQUE : R_w (C ; Ctr) = 29(-1 ; 0)

Stabilité : 2(b) suivant EN12219

Avec seuil R_A=28dB



THERMIQUE : Amb. int. = 1,7 W / m².K

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

Reprise de doublage des plaques de plâtre et isolant minéral d'épaisseur 120mm maxi en œuvre sur murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini

HUISSERIE

Bâti en acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air
Pattes de fixation et pièce de glissement pour patte renfort
Seuil suisse acier

VANTAUX

Épaisseur 40 mm
Cadre bois exotique ou européen
Âme avec raidisseur intégré
Joint intumescent en traverse haute
Masse surfacique du vantail seul
(sans équipements) : 25kg/m²

DOMAINE DIMENSIONNEL
(Vantaux en mm)

Hauteur : 1940 à 2140

Largeur : 800 à 930

FERRAGE

3 ou 4 paumelles de 130
Serrure multipoint

FINITIONS

Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

Possibilité de remplacer le seuil suisse acier par :

- Seuil suisse bois (R_A = 28 dB)
- Joint balai (R_A = 28 dB)
- Plinthe ATHMER (R_A = 28 dB)

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage, 130 inox
- Serrure multipoint standard ou A2P / Serrure multipoint axe à 120 mm standard ou A2P*

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Comment définir son cylindre ? ([MBO-052-01](#))
- Microviseur (position standard à 1500 mm du bas de porte)
- Profil de protection du chant côté paumelles, UNIQUEMENT compatibles avec paumelles de 130
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Ferme porte encastré ([MBO-063](#))

Contrôles d'accès :

- Garnitures autonomes : (**Incompatible avec serrure multipoint mécanique**)
 - Coffre standard : XS4 (SALTO) / C- Lever (KABA) / APERIO (ABLOY) / Safe-O-Tronic DS300 (SAG)
 - Coffre spécifique : C-Lever GEGEMATIC (KABA) / Aelement LE7E37 (SALTO)
- Serrure à carte : (**Suivant configuration du logement**)
 - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE / ESSENCE V2, coffres EURO ou ANSI
 - KABA : 610 / 660 / 710 / 760 / 770 / 790K, coffres EURO
 - SAFLOK : MT, coffre ANSI
 - BRICARD CISA : eSIGNO, coffre EURO ou Wave Mode Evolution
 - ONITY : HT 22 / 24 / 28 ou ADVANCE, coffres EURO ou ANSI, SERENE coffre EURO
 - SALTO AELEMENT FUSION, coffres EURO ou ANSI

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)