

BLOCS-PORTES PALIERS NEUFS



1V EI30 - UNIPHONE R - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 1V UNIPHONE R

MBA-041

PV FEU : EFR-14-000039

FEU : EI₂ 30 - R/V (*)

PV ACOUSTIQUE : 404/12/198/2

ACOUSTIQUE : R_w (C ; Ctr) = 33(-1 ; -1)

Stabilité : 2(b) suivant EN12219

Avec seuil R_A=32dB



THERMIQUE : Amb. int. = 1,5 W / m².K

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

« A l'avancement » ou « Après coup » sur :

- murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,
- carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement)
- sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36
- cloisons vitrées à ossature bois MALERBA EW30 ou EI30 ou EI60

HUISSERIE

Huissierie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air
Seuil suisse acier

VANTAUX

Épaisseur 40 mm
Cadre bois exotique ou européen
Âme avec raidisseur intégré
Joint intumescent en traverse haute
Masse surfacique du vantail seul
(sans équipements) : 29kg/m²

DOMAINE
DIMENSIONNEL
(Vantaux en mm)

Hauteur : 1940 à 2300

Largeur : 800 à 1030

FERRAGE

3 ou 4 paumelles de 130
Serrure multipoint

FINITIONS

Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

VARIANTES ADMISES

(*) avec serrure multipoint automatique (déverrouillage manuel) FERCO SECURY PP SF2 ; Sinon FEU RECTO **UNIQUEMENT**

Possibilité de remplacer le seuil suisse acier par :

- **Seuil suisse bois (R_A = 32 dB)**
- **Joint balai (R_A = 32 dB)**
- **Plinthe ATHMER (R_A = 32 dB)**

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage, 130 inox, 140
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (SIMONS WERK 340/527)
- Serrure multipoint standard ou A2P / Serrure multipoint axe à 120 mm standard ou A2P*

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- **Comment définir son cylindre ? (MBO-052-01)**
- Microviseur (position standard à 1500 mm du bas de porte)
- Profil de protection du chant côté paumelles, UNIQUEMENT compatibles avec paumelles de 130
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Ferme porte encastré (MBO-063)

Contrôles d'accès :

- Garnitures autonomes : **(Incompatible avec serrure multipoint mécanique)**
 - Coffre standard : XS4 (SALTO) / C- Lever (KABA) / APERIO (ABLOY) / Safe-O-Tronic DS300 (SAG)
 - Coffre spécifique : C-Lever GEGEMATIC (KABA) / Aelement LE7E37 (SALTO)
- Serrure à carte : **(Suivant configuration du logement)**
 - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE / ESSENCE V2, coffres EURO ou ANSI
 - KABA : 610 / 660 / 710 / 760 / 770 / 790K, coffres EURO
 - SAFLOK : MT, coffre ANSI
 - BRICARD CISA : eSIGNO, coffre EURO ou Wave Mode Evolution
 - ONITY : HT 22 / 24 / 28 ou ADVANCE, coffres EURO ou ANSI, SERENE coffre EURO
 - SALTO AELEMENT FUSION, coffres EURO ou ANSI

Mise en œuvre spécifique : assemblage châssis vitré en imposte (MVO-500) ou latéral (MVO-505) section mini 88x68.

- Liaison Bloc-porte / châssis par meneau horizontal ou vertical de section mini 104x88.

Attention : meneau sans ferme-porte encastrés et charnières invisibles.



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)