

BLOCS-PORTES PALIERS NEUFS



1V EI30 - UNIPHONE R - HUISSERIE DOUBLAGE BOIS

Référence Commerciale : 1V UNIPHONE R

MBA-045

PV FEU : EFR-14-000039


FEU : EI₂ 30 - R/V (*)

PV ACOUSTIQUE : 404/12/198/2

ACOUSTIQUE : R_w(C ; Ctr) = 33(-1 ; -1)

Stabilité : 2(b) suivant EN12219

Avec seuil R_A=32dB



THERMIQUE : Amb. int. = 1,5 W / m².K

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Reprise de doublage des plaques de plâtre et isolant minéral d'épaisseur 120mm maxi en œuvre sur murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini		
HUISSERIE	Bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58, feuillure avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air Seuil suisse acier		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm Cadre bois exotique ou européen Âme avec raidisseur intégré Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 29kg/m²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1940 à 2300
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Serrure multipoint		Largeur : 800 à 1030
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage		

(*) avec serrure multipoint automatique (déverrouillage manuel) FERCO SECURITY PP SF2 ; Sinon FEU RECTO **UNIQUEMENT**

Possibilité de remplacer le seuil suisse acier par :

- Seuil suisse bois (R_A = 32 dB)
- Joint balai (R_A = 32 dB)
- Plinthe ATHMER (R_A = 32 dB)

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage, 130 inox, 140
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (SIMONS WERK 340/527)
- Serrure multipoint standard ou A2P / Serrure multipoint axe à 120 mm standard ou A2P*

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Comment définir son cylindre ? ([MBO-052-01](#))
- Microviseur (position standard à 1500 mm du bas de porte)
- Profil de protection du chant côté paumelles, UNIQUEMENT compatibles avec paumelles de 130
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Ferme porte encastré ([MBO-063](#))

Contrôles d'accès :

- Garnitures autonomes : (**Incompatible avec serrure multipoint mécanique**)
 - Coffre standard : XS4 (SALTO) / C- Lever (KABA) / APERIO (ABLOY) / Safe-O-Tronic DS300 (SAG)
 - Coffre spécifique : C-Lever GEGEMATIC (KABA) / Aelement LE7E37 (SALTO)
- Serrure à carte : (**Suivant configuration du logement**)
 - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE / ESSENCE V2, coffres EURO ou ANSI
 - KABA : 610 / 660 / 710 / 760 / 770 / 790K, coffres EURO
 - SAFLOK : MT, coffre ANSI
 - BRICARD CISA : eSIGNO, coffre EURO ou Wave Mode Evolution
 - ONITY : HT 22 / 24 / 28 ou ADVANCE, coffres EURO ou ANSI, SERENE coffre EURO
 - SALTO AELEMENT FUSION, coffres EURO ou ANSI

Mise en œuvre spécifique : assemblage châssis vitré en imposte ([MVO-500](#)) ou latéral ([MVO-505](#)) section mini 88x68.

- Liaison Bloc-porte / châssis par meneau horizontal ou vertical de section mini 104x88.

Attention : meneau sans ferme-porte encastrés et charnières invisibles.

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)