BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI30

1V EI30 - ISOPHONE - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 1V ISOPHONE — **MBA-081**

PV FEU : EFR-14-000609
PV ACOUSTIQUE : 404/14/38/2

FEU : EI_2 30 / R/V
ACOUSTIQUE : R_w (C ; Ctr) = 43(-2 ; -5)
Avec joint balai R_A= 40 dB

THERMIQUE : Amb. int. = 1,6 W / m².K

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36 • cloisons vitrées à ossature bois MALERBA EW30 ou EI30 ou EI60
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air
VANTAUX	Épaisseur 40 mm - Cadre bois exo. ou euro Âme avec 2 Tôles - Joint balai Joint intumescent en traverse haute **Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 43kg/m²
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Serrure un point
DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1940 à 2300 Hauteur maxi : 2100 si Largeur > 1130 Largeur : 800 à 1230 **Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel** **Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes**
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

VARIANTES ADMISES

Possibilité de remplacer le joint balai par une plinthe ATHMER (R_A = 39 dB) ou un seuil bois ou acier (R_A = 41 dB)

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage, 130 inox, 140
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles SIMONS WERK 527
- Serrure un point axe à 120 mm / Serrure d'urgence à sortie libre
- Serrure multipoint standard ou A2P / Serrure multipoint axe à 120 mm standard ou A2P*
- Serrure antipanique en applique BRICARD ; ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Comment définir son cylindre ? (MBO-052-01)
- Microviseur (position standard à 1500 mm du bas de porte)
- Profil de protection du chant côté paumelles, UNIQUEMENT compatibles avec paumelles de 130
- Profil de protection du chant côté serrure, UNIQUEMENT avec serrure un point (sans gâche électrique)
- Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-050)
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Ferme porte encastré (MBO-063)

Regards vitrés EW30 ou EI30 : (MBO-027-7)

- Avec parcloses bois ou métalliques affleurantes (Nous consulter pour les dimensions possibles)

Contrôles d'accès (*) :

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles
- Garnitures autonomes :
  - Coffre standard : XS4 (SALTO) / C- Lever (KABA) / APERIO (ABLOY) / Safe-O-Tronic DS300 (SAG)
  - Coffre spécifique : C-Lever GEGEMATIC (KABA) / LE7E37 (SALTO)
- Serrure à carte :
  - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE / ESSENCE V2, coffres EURO ou ANSI
  - KABA : 610 / 660 / 710 / 760 / 770 / 790K, coffres EURO
  - SAFLOK : MT, coffre ANSI
  - BRICARD CISA : eSIGNO, coffre EURO ou Wave Mode Evolution
  - ONITY : HT 22 / 24 / 28 ou ADVANCE, coffres EURO ou ANSI, SERENE coffre EURO
  - SALTO AELEMENT FUSION, coffres EURO ou ANSI
- Serrure électrique un pt ABLOY/DORMA ou multipoint ABLOY, associée à un passe-câble dans l'huisserie ou le vantail
- Gâche électrique : (avec Ferme-porte obligatoire)
  - Gâche électrique à émission SEWOSY référence SEM1-CRCF ou EFF 118F PROFIX 2
  - EFF Série 1-8 (Rupture ou émission) - Dimensions maxi : 2300x930
    Associer impérativement avec un ferme-porte encastré ou un ferme porte en applique côté ouverture

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL (MALER-60055) ; EFF 332 (MALER-60139) ; DORMA TV500 (MALER-60195) en traverse haute de l'huisserie avec contrepartie dans le vantail

Huisserie 4 cotés : (MBO-060) : la hauteur maxi de la porte est réduite de 100mm

Mise en œuvre spécifique : assemblage châssis vitré en imposte (MVO-500) ou latéral (MVO-505) section mini 88x68.

- Liaison Bloc-porte / châssis par meneau horizontal ou vertical de section mini 104x88.

Attention : meneau sans ferme-porte encastré ou charnières invisibles.

(*) liste non exhaustive, voir "solution de contrôle d'accès" ou nous consulter

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A B C

PEFC/10-31-2004 *(uniquement sur demande)*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)