# BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI30

## 1V EI30 IMPOSTE - UNIPHONE - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 1V UNIPHONE — **MBA-1006**

**PV FEU :** 14-A-166 — **FEU :** $EI_2$ 30 / R/V

**PV ACOUSTIQUE :** AC17-26069373/4 — **ACOUSTIQUE :** $R_w$ (C ; Ctr) = 32(-1 ; -1)

**Avec joint balai $R_A$= 31 dB**

| | |
|---|---|
| SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE | « A l'avancement » ou « Après coup » sur :<br>• murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,<br>• carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement)<br>• sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36<br>• cloisons vitrées à ossature bois MALERBA EW30 ou EI30 ou EI60 |
| HUISSERIE | Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air |
| VANTAUX IMPOSTE | Épaisseur 40 mm<br>Cadre bois exotique ou européen<br>Joint intumescent en traverse haute<br>Feuillure Porte/Imposte Isophonique avec Joint Intumescent<br>Fixation Imposte par Verrous<br>Joint balai<br>**Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 27kg/m² |
| FERRAGE | 3 ou 4 paumelles de 130<br>Serrure un point |
| DOMAINE DIMENSIONNEL (Porte/Imposte en mm) | Porte : Hauteur 1940 à 2579<br>Largeur : 800 à 1230<br><br>Imposte : Hauteur : 380 à 921<br>Largeur : 802 à 1232<br>**ATTENTION**<br>**Hauteur Hors-tout 3000mm Maxi**<br>**Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel**<br>**Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes** |
| FINITIONS | Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage |

### VARIANTES ADMISES

**Possibilité de remplacer le joint balai par une plinthe ATHMER ($R_A$ = 31 dB) ou un seuil bois ou acier ($R_A$ = 31 dB)**

**Fixation de l'imposte sur l'huisserie :**
- Equerre dans le fond de feuillure et rainure sur la traverse haute de l'imposte
- Remplacement des verrous par des lames

**Quincailleries :**
- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage, 130 inox, 140
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (SIMONS WERK 340/527)
- Serrure un point axe à 120 mm / Serrure d'urgence à sortie libre
- Serrure multipoint standard ou A2P / Serrure multipoint axe à 120 mm standard ou A2P*
- Serrure antipanique en applique BRICARD ; ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points

**Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.**
- Comment définir son cylindre ? (MBO-052-01)
- Microviseur (position standard à 1500 mm du bas de porte)
- Entrebâilleur intégré dans huisserie
- Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-050)
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO

**Regards vitrés EW30 ou EI30 :** (MBO-027-2)
- Avec parcloses bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité d'un regard vitré rectangulaire, avec store intégré (MBO-027-13)

**Contrôles d'accès (*) :**
- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles
- Garnitures autonomes :
  - Coffre standard : XS4 (SALTO) / C- Lever (KABA) / APERIO (ABLOY) / Safe-O-Tronic DS300 (SAG)
  - Coffre spécifique : C-Lever GEGEMATIC (KABA) / LE7E37 (SALTO)
- Serrure à carte :
  - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE / ESSENCE V2, coffres EURO ou ANSI
  - KABA : 610 / 660 / 710 / 760 / 770 / 790K, coffres EURO
  - SAFLOK : MT, coffre ANSI
  - BRICARD CISA : eSIGNO, coffre EURO ou Wave Mode Evolution
  - ONITY : HT 22 / 24 / 28 ou ADVANCE, coffres EURO ou ANSI, SERENE coffre EURO
  - SALTO AELEMENT FUSION, coffres EURO ou ANSI
- Serrure électrique un point ABLOY/DORMA ou multipoint ABLOY, avec un passe-câble installé dans l'huisserie ou le vantail
- Gâche électrique :
  - Gâche électrique à émission EFF 118F PROFIX 2
  - EFF Série 1-8 (Rupture ou émission) - Dimensions maxi : 2300x930
    Associer impérativement avec un ferme-porte encastré ou un ferme porte en applique côté ouverture

**Huisserie 4 cotés :** (MBO-060)
- la hauteur maxi de la porte est réduite de 100mm

(*) liste non exhaustive, voir "solution de contrôle d'accès" ou nous consulter

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

PEFC/10-31-2004 *(uniquement sur demande)*



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)