

BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI30



2V EI30 IMPOSTE - PORTAPHONE - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 2V PORTAPHONE


MBA-1016

PV FEU : EFR-14-001415

FEU : EI₂ 30 / R/V

PV ACOUSTIQUE : AC17-26071071/4

ACOUSTIQUE : R_w(C ; Ctr) = 34(0 ; -2)



Avec joint balai R_A = 34 dB

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : - murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, - carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement) - sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36 - cloisons vitrées à ossature bois MALERBA EW30 ou EI30 ou EI60		
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air		
VANTAUX IMPOSTE	Épaisseur 40 mm Cadre bois exotique ou européen Joint balai Joint intumescent en traverse haute Battement feuilluré et Feuillure Porte/Imposte avec joints intumescents et d'étanchéité à l'air Fixation Imposte par Verrous Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 30kg/m²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Porte/Imposte en mm)	Portes : Hauteur 1410 à 2579 Largeur en vantaux égaux : Service : 630 à 1070 Semi-fixe : 630 à 1070 Largeur en vantaux inégaux : Service : 830 à 1230 Semi-fixe : 330 à 910 Imposte : Hauteur : 380 à 921 Largeur : 1153 à 2129 ATTENTION Hauteur Hors-tout 3000mm Maxi Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Serrure un point et verrou en applique		
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage		

VARIANTES ADMISES

Possibilité de remplacer le joint balai par une plinthe ATHMER (R_A = 34 dB) ou un seuil bois/métal (R_A = 34 dB)

Fixation de l'imposte sur l'huissérie :

- Equerre dans le fond de feuillure et rainure sur la traverse haute de l'imposte
- Remplacement des verrous par des lames

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage, 130 inox, 140
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (SIMONS WERK 340/527)
- Serrure d'urgence à sortie libre
- Serrure antipanique en applique BRICARD ; ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Comment définir son cylindre ? ([MBO-052-06](#))
- Remplacement de la crémone par une serrure antipanique BRICARD ou JPM à deux points de verrouillage
- Possibilité d'une crémone en applique
- Possibilité de verrous encastrés sur semi-fixe (uniquement avec un seuil)
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))
- Ferme-portes en applique DORMA / GROOM / ISEO (verrous d'urgence conseillés)
- Sélecteur de fermeture en applique DORMA / ISEO et entraîneur

Regards vitrés EW30 ou EI30 : ([MBO-027-2](#))

- Avec parclores bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité d'un regard vitré rectangulaire, avec store intégré ([MBO-027-6](#))

Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles
- Garnitures autonomes :
 - Coffre standard : XS4 (SALTO) / C- Lever (KABA) / APERIO (ABLOY)
 - Coffres spécifiques : C-Lever GEGEMATIC (KABA)
- Serrure électrique un point ABLOY, avec tête et gâche spécifique, associée à un passe-câble installé dans l'huissérie ou le vantail
- Gâche électrique à émission SEWOSY référence SEM1-CRCF associée à un passe-câble installé dans l'huissérie ou le vantail (avec Ferme-porte obligatoire)

Huisserie 4 cotés : ([MBO-060](#))

- la hauteur maxi de la porte est réduite de 100mm



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)