

# BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI30



## 1V EI30 IMPOSTE - ISOPHONE - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 1V ISOPHONE

MBA-1030

PV FEU : EFR-14-000609

FEU : EI<sub>2</sub> 30 / R/V

PV ACOUSTIQUE : AC17-26069373/1

ACOUSTIQUE : R<sub>w</sub>(C ; Ctr) = 37(0 ; -2)

Avec joint balai R<sub>A</sub> = 37 dB



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE | « A l'avancement » ou « Après coup » sur : <ul style="list-style-type: none"><li>murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,</li><li>carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement)</li><li>sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36</li><li>cloisons vitrées à ossature bois MALERBA EW30 ou EI30 ou EI60</li></ul> |                                         |                                                                                                                  |
| HUISSERIE                  | Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                  |
| VANTAUX                    | Épaisseur 40 mm<br>Cadre bois exotique ou européen<br>Joint intumescent en traverse haute<br>Feuillure Porte/Imposte Isophonique avec Joint Intumescent<br>Fixation Imposte par Verrous<br>Joint balai<br><b>Masse surfacique du vantail seul</b><br>(sans équipements) : 43kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                               | DOMAINE DIMENSIONNEL<br>(Vantaux en mm) | Porte : Hauteur 1940 à 2300<br>Largeur : 800 à 1130<br><br>Imposte : Hauteur : 380 à 921<br>Largeur : 802 à 1132 |
| FERRAGE                    | 3 ou 4 paumelles de 130<br>Serrure un point                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | <b>ATTENTION</b><br>Hauteur Hors-tout 3000mm Maxi                                                                |
| FINITIONS                  | Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                  |

**Possibilité de remplacer le joint balai par une plinthe ATHMER (R<sub>A</sub> = 37 dB) ou un seuil bois ou acier (R<sub>A</sub> = 37 dB)**

**Fixation de l'imposte sur l'huissérie :**

- Equerre dans le fond de feuillure et rainure sur la traverse haute de l'imposte
- Remplacement des verrous par des lames

**Quincailleries :**

- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage, 130 inox, 140
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles SIMONS WERK 527
- Serrure un point axe à 120 mm / Serrure d'urgence à sortie libre
- Serrure multipoint standard ou A2P / Serrure multipoint axe à 120 mm standard ou A2P\*
- Serrure antipanique en applique BRICARD ; ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points

**Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.**

- Comment définir son cylindre ? ([MBO-052-01](#))
- Microviseur (position standard à 1500 mm du bas de porte)
- Entrebâilleur intégré dans huisserie
- Protection de la partie basse du vantail par panneaux PVC de hauteur maxi 900 ou 1200 mm
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO

**Regards vitrés EW30 ou EI30 : ([MBO-027-7](#))**

- Avec parclozes bois ou métalliques affleurantes (Nous consulter pour les dimensions possibles)

**Contrôles d'accès (\*) :**

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles
- Garnitures autonomes :
  - Coffre standard : XS4 (SALTO) / C- Lever (KABA) / APERIO (ABLOY) / Safe-O-Tronic DS300 (SAG)
  - Coffre spécifique : C-Lever GEGEMATIC (KABA) / LE7E37 (SALTO)
- Serrure à carte :
  - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE / ESSENCE, coffres EURO ou ANSI
  - KABA : 610 / 660 / 710 / 760 / 770 / 790K, coffres EURO
  - SAFLOK : MT, coffre ANSI
  - BRICARD CISA : eSIGNO, coffre EURO ou Wave Mode Evolution
  - ONITY : HT 22 / 24 / 28 ou ADVANCE, coffres EURO ou ANSI, SERENE coffre EURO
  - SALTO AELEMENT FUSION, coffres EURO ou ANSI
- Serrure électrique un point ABLOY/DORMA ou multipoint ABLOY, avec passe-câble installé dans l'huissérie ou le vantail
- Gâche électrique : (avec Ferme-porte obligatoire)
  - Gâche électrique à émission SEWOSY référence SEM1-CRCF ou EFF 118F PROFIX 2
  - EFF Série 1-8 (Rupture ou émission) - Dimensions maxi : 2300x930Associer impérativement avec un ferme-porte encastré ou un ferme porte en applique côté ouverture

**Huisserie 4 cotés : ([MBO-060](#))**

- la hauteur maxi de la porte est réduite de 100mm

(\*) liste non exhaustive, voir "[solution de contrôle d'accès](#)" ou nous consulter



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)