

BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI30



2V EI30 - GIGAPHONE - HUISSERIE METAL

Référence Commerciale : 2V EI30 GIGAPHONE

MBA-1047

PV FEU : RS18-010

PV ACOUSTIQUE : AC17-26069904

FEU : EI₂ 30 / R/V

ACOUSTIQUE : R_w (C ; Ctr) = 45(-2 ; -6)

Avec joint balai R_A = 43 dB



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » sur : - murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, - carreaux de plâtre pleins d'épaisseur ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70 mm mini		
HUISSERIE	Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air		
VANTAUX	Épaisseur 65 mm - Contre-feuilluré Cadre chêne - Âme avec 2 tôles Joint intumescent et d'étanchéité sur 3 côtés Battement feuilluré avec joints intumescents et d'étanchéité à l'air Double Joint balai Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 44kg/m²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1910 à 2300 suivant largeur Largeur service : 930 à 1030 Largeur semi-fixe : 530 à 1030 Attention : PV acoustique pour hauteur mini : 2040
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 INOX Serrure un point et verrou en applique		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage		

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage
- Serrure d'urgence à sortie libre
- Serrure antipanique en applique BRICARD ; ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Comment définir son cylindre ? ([MBO-052-09](#))
- Remplacement des verrous en applique par une crémone ; une serrure antipanique BRICARD ou JPM à deux points de verrouillage
- Possibilité de verrous encastrés (à levier) sur semi-fixe (uniquement avec un seuil ou joint balai)
- Ferme-portes en applique DORMA / GROOM / ISEO (verrous d'urgence conseillés)
- Sélecteur de fermeture en applique DORMA / ISEO et entraîneur

Contrôles d'accès :

- Garnitures autonomes sur coffres standards : SALTO (RUBIS) / C- Lever (KABA) / APERIO (ABLOY)
- Garnitures autonomes sur coffres spécifiques : C-Lever GEGEMATIC (KABA)
- Serrure à carte (*) :
 - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE / ESSENCE V2 coffre EURO
 - KABA : 610 / 660 / 710 / 760 / 770 / 790K, coffres EURO - EVOLU + RT MESSENGER
 - SAFLOK : MT – QUANTUM MT + QUANTUM II MT)
 - BRICARD CISA : eSIGNO, coffre EURO - WAVE MODE EVOLUTION
 - ONITY : HT 22 / 24 / 28 ou ADVANCE, coffres EURO, SERENE coffre EURO
- Serrure SALTO Aelement LE7E37 avec tête de largeur 20mm uniquement
- Serrure électrique un point ABLOY, avec tête et gâche spécifique, associée à un passe-câble installé dans l'huisserie ou le vantail
- Gâche électrique à émission SEWOSY référence SEM1-CRCF associée à un passe-câble installé dans l'huisserie ou le vantail

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL ([MALER-60055](#)) ; EFF 332 ([MALER-60139](#)) ; DORMA TV500 ([MALER-60195](#)) en traverse haute de l'huisserie (sur vantail de service uniquement) avec contrepartie dans le vantail en complément du point de fermeture

(*) **ATTENTION** : vérifier la compatibilité des quincailleries avec la feuillure de battement

(ex. tête de 20mm maxi pour la serrure et sa gâche -

seules les serrures à carte mono coffre en version EURO avec tête et gâche de 20mm sont compatibles)



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)