BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI30

SAS ACOUSTIQUE EI30 - SONIPHONE/ISOPHONE - HB

Référence Commerciale : SAS ACOUSTIQUE **MBA-1050**

PV FEU : EFR-14-000040/EFR-14-000609 **FEU :** EI_2 30 / R/V

PV ACOUSTIQUE : AC17-26072640-3

ACOUSTIQUE : R_w (C ; Ctr) = 54(-3 ; -7) R_A = 51dB sur cloison de 160mm

ACOUSTIQUE : R_w (C ; Ctr) = 58(-2 ; -6) R_A = 56dB sur cloison de 180mm

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 160 mm mini, • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 160mm
HUISSERIE	2 Huisseries/bâtis bois exotique ou européen de sections identiques adaptées à l'épaisseur du support (160mini) Feuillure avec un joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air
VANTAUX	**1 BP SONIPHONE et 1 BP ISOPHONE :** Ép.40 mm - Cadre bois exotique/européen Ame avec 2 tôles Joint intumescent en traverse haute Joint balai **Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 47 et 43kg/m^2
FERRAGE	3/4 paumelles de 130 sur chaque vantail Serrure un point avec axe béquille à 970mm bas de porte sur Soniphone et 1120mm sur Isophone pour vantaux en vis-à-vis **ATTENTION :** **vérifier l'encombrement des garnitures**
DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 2000 à 2300 Largeur : 830 à 1030 **Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel** **Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes**
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

VARIANTES ADMISES

Possibilité de remplacer le joint balai par une plinthe ATHMER ou un seuil bois ou acier avec la même valeur acoustique

Acoustique sur cloison de 160mm : R_w (C ; Ctr) = 54(-3 ; -7)
- Joint balai (R_A = 50dB) ; plinthe ATHMER (R_A =50dB) et seuil bois ou acier (R_A = 51dB)

Quincailleries :
- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage, 130 inox, 140
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles SIMONS WERK 527
- Serrure un point axe à 120 mm

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.
- Profil de protection du chant côté paumelles, UNIQUEMENT compatibles avec paumelles de 130
- Profil de protection du chant côté serrure, UNIQUEMENT avec serrure un point
- Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-050)
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Ferme porte encastré (MBO-063)

Contrôles d'accès : suivant pages catalogues
- ➢ MBA-081 (Isophone)
- ➢ MBA-101 (Soniphone)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

PEFC/10-31-2004 *(uniquement sur demande)*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)