

BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI30



SAS ACOUSTIQUE EI30 - SONIPHONE/SONIPHONE - HB

Référence Commerciale : SAS ACOUSTIQUE

MBA-1051

PV FEU : EFR-14-000040

FEU : EI₂ 30 / R/V



PV ACOUSTIQUE : AC17-26072640-2

ACOUSTIQUE : $R_w(C; Ctr) = 56(-3; -8)$

$R_A = 53\text{dB}$ sur cloison de 160mm

ACOUSTIQUE : $R_w(C; Ctr) = 59(-2; -6)$

$R_A = 57\text{dB}$ sur cloison de 180mm

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

« A l'avancement » ou « Après coup » sur :

- murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 160 mm mini,
- sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 160mm

HUISSERIE

2 Huisseries/bâti bois exotique ou européen de sections identiques adaptées à l'épaisseur du support (160mini)
Feuillure avec un joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air

VANTAUX

2 BP SONIPHONE :

Ép.40 mm - Cadre bois exotique/européen
Ame avec 2 tôles
Joint intumescent en traverse haute
Joint balai

Masse surfacique du vantail seul
(sans équipements) : 47kg/m^2

DOMAINE
DIMENSIONNEL
(Vantaux en mm)

Hauteur : 2040 à 2300

Largeur : 830 à 1030

FERRAGE

3/4 paumelles de 130 sur chaque vantail
Serrure un point avec axe béquille à 970mm
bas de porte sur vantail Droit Poussant et
1120mm sur l'autre pour vantaux en vis-à-
vis

ATTENTION :
vérifier l'encombrement des garnitures

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel
Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

FINITIONS

Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

Possibilité de remplacer le joint balai par une plinthe ATHMER ou un seuil bois ou acier avec la même valeur acoustique

Acoustique sur cloison de 160mm : $R_w(C; Ctr) = 56(-3; -8)$

- Joint balai ($R_A = 52\text{dB}$) ; plinthe ATHMER ($R_A = 52\text{dB}$) et seuil bois ou acier ($R_A = 53\text{dB}$)

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage, 130 inox, 140
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles SIMONS WERK 527
- Serrure un point axe à 120 mm

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Profil de protection du chant côté paumelles, UNIQUEMENT compatibles avec paumelles de 130
- Profil de protection du chant côté serrure, UNIQUEMENT avec serrure un point
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Ferme porte encastré ([MBO-063](#))

Contrôles d'accès : suivant pages catalogues

- [MBA-101](#) (Soniphone)

VARIANTES ADMISES

