

# BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI30



## 1V EI30 - PHONE MATERNELLE - HUISSERIE METAL

Référence Commerciale : 1V PHONE MAT

MBA-142

PV FEU : EFR-15-001583

FEU : EI<sub>2</sub> 30 / R/V

PV ACOUSTIQUE : AC07-26008168/3

ACOUSTIQUE : R<sub>w</sub>(C ; Ctr) = 28(-1 ;0)

Avec joint balai R<sub>A</sub>= 27 dB (uniquement)



|                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE | « A l'avancement » sur : <ul style="list-style-type: none"><li>• murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,</li><li>• carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70 mm mini</li></ul> |                                         |                                                                                                                                                        |
| HUISSERIE                  | Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                        |
| VANTAUX                    | Épaisseur 40 mm<br>Cadre bois exotique ou européen<br>Joint intumescent en traverse haute<br>Joints anti-pince doigts et Joint balai<br><b>Masse surfacique du vantail seul</b><br>(sans équipements) : 24kg/m <sup>2</sup>             | DOMAINE DIMENSIONNEL<br>(Vantaux en mm) | Hauteur : 1940 à 2300<br><br>Largeur : 800 à 1030                                                                                                      |
| FERRAGE                    | 2 paumelles de 130 + 1 de 180 déportée<br>Serrure un point rehaussée                                                                                                                                                                    |                                         | Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel<br>Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes |
| FINITIONS                  | Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                        |

**Nota :** En l'absence de texte normatifs et des diverses recommandations existantes, la hauteur de l'axe béquille et des bourrelets anti-pince-doigts doit être validée au préalable

### Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Serrure un point axe à 120 mm
- Serrure d'urgence à sortie libre

**Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, JPM, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.**

- Comment définir son cylindre ? ([MBO-052-01](#))
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))
- Ferme porte en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Ferme porte encastré ([MBO-063](#))

### Regards vitrés EW30 ou EI30 : ([MBO-027-2](#))

- Avec parclores bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité d'un regard vitré rectangulaire, avec store intégré ([MBO-027-6](#))

### Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles
- Gâche électrique à émission SEWOSY référence SEM1-CRCF ou EFF 118F PROFIX 2 (avec Ferme-porte obligatoire)

### Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL ([MALER-60055](#)) ; EFF 332 ([MALER-60139](#)) ; DORMA TV500 ([MALER-60195](#)) en traverse haute de l'huisserie avec contrepartie dans le vantail

VARIANTES ADMISES

**Nota :** Dans les crèches, garderies et écoles maternelles, les bloc-portes doivent être équipés d'un regard vitré ayant un clair de vue à moins de 500 mm du sol fini



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)