

BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI60



1V EI60/SP51 - ACOUSTIQUE - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 1V SP51 AC

MBA-161


PV FEU : 13-A-545

FEU : EI₁ 60 / R/V

PV ACOUSTIQUE : 404/13/358/3

ACOUSTIQUE : R_w(C ; Ctr) = 38(-2 ; -3)

Avec joint balai R_A= 35dB (34dB si L<930)



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : - murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, - carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm mini (à l'avancement) - sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre d'épaisseur 98mm mini et classées EI120		
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique de section mini 80 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air		
VANTAUX	Épaisseur 51 mm Cadre bois exotique Joint intumescent en périphérie Joint balai Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 36kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1940 à 2760 suivant largeur Largeur : 800 à 1230 (hauteur 2500 maxi) 800 à 930 (hauteur 2760 maxi)
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Serrure un point		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage		

Possibilité de remplacer le joint balai par une plinthe ATHMER (R_A = 34 dB / 33 dB si L<930) ou un seuil bois/métal (R_A = 36 dB / 35 dB si L<930)

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 inox, 140
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (SIMONS WERK 540)
- Serrure un point axe à 120 mm
- Serrure d'urgence à sortie libre
- Serrure multipoint standard ou A2P
- Serrure multipoint axe à 120 mm standard ou A2P
- Serrure antipanique en applique BRICARD ; ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Comment définir son cylindre ? ([MBO-052-03](#))
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Ferme-porte encastré ([MBO-064](#))

Regards vitrés EI60 : ([MBO-027-3](#))

- Avec parclores bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité de plusieurs regards vitrés

Contrôles d'accès (*) :

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles
- Garnitures autonomes :
 - Coffre standard : XS4 (SALTO) / APERIO (ABLOY)
- Serrure à carte :
 - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE / ALLURE / ESSENCE V2, coffres EURO ou ANSI
 - KABA : 660 / 760 / 770 / 790, coffres EURO
 - SAFLOK : QUANTUM
 - ONITY : HT 22 / 24 / 28, coffres EURO ou ANSI / ADVANCE TRILLIUM RFID
 - BRICARD CISA : eSIGNO, coffre EURO
 - SALTO AELEMENT FUSION, coffres EURO ou ANSI
- Serrure électrique un point ABLOY ou DORMA associée à un passe-câble installé dans l'huisserie ou le vantail
- Gâche électrique (Rupture ou Émission) EFF Série 1-8 impérativement avec un ferme-porte encastré ou en applique côté ouverture associée à une serrure un point.

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL ([MALER-60055](#)) ; EFF 332 ([MALER-60139](#)) ; DORMA TV500 ([MALER-60195](#)) en traverse haute de l'huisserie avec contrepartie dans le vantail

VARIANTES ADMISES

(*) liste non exhaustive, voir "[solution de contrôle d'accès](#)" ou nous consulter



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)