

# BLOCS-PORTES PALIERS REHABILITATION



## 1V EI60 - IGIAPHONE - REHABILITATION

Référence Commerciale : 1V IGIAPHONE

**MBA-174**

**PV FEU** : EFR-21-003932

**FEU** : EI<sub>1</sub> 60 R / V

**PV ACOUSTIQUE** : AC18-26077090-3

**ACOUSTIQUE** : R<sub>w</sub> (C ; Ctr) = 41(-2 ; -6)

**Stabilité** : 2(b) suivant EN12219

**Avec seuil R<sub>A</sub>=39dB**

**THERMIQUE** : Amb. int. = 1,2 W / m<sup>2</sup>.K



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Pour montage sur huisserie (ou bâti) scellée existante en acier uniquement		
HUISSERIE	Bâti réhabilitation en tôle d'acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air Seuil suisse acier		
VANTAUX	Épaisseur 65 mm - Contre-feuilluré Cadre bois exotique Âme avec 2 tôles Joint intumescent sur 3 côtés <b>Masse surfacique du vantail seul</b> (sans équipements) : 44kg/m <sup>2</sup>	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 2000 à 2140  Largeur : 810 à 930
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Serrure multipoint		
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage		

**Possibilité de remplacer le seuil suisse acier par :**

- 2 joints balai (R<sub>A</sub> = 39 dB)
- 2 plinthes automatiques (R<sub>A</sub> = 38 dB)

**Quincailleries :**

- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage
- Serrure multipoint A2P
- Serrure multipoint axe à 120 mm standard ou A2P\*

**Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.**

- Microviseur (position standard à 1500 mm du bas de porte)
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))

VARIANTES ADMISES



PEFC 10-31-2004 / Certifié PEFC / [pefc-france.org](http://pefc-france.org) (uniquement sur demande)

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)