

BLOCS-PORTES PALIERS NEUFS



1V EI60 - ALTIPHONE - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 1V ALTIPHONE

MBA-175

PV FEU : EFR-17-004279


FEU : EI₁ 60 / R/V

PV ACOUSTIQUE : AC18-26077090-2

ACOUSTIQUE : R_w (C ; Ctr) = 40(- 1 ; -4)

Stabilité : 2(b) suivant EN12219

Avec seuil R_A=39dB



THERMIQUE : Amb. int. = 1,5 W / m².K

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

« A l'avancement » ou « Après coup » sur :

- murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,
- carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm mini (à l'avancement)
- sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre d'épaisseur 98mm mini et classées EI120

HUISSERIE

Huissierie/bâti bois exotique de section mini 80 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air

Seuil suisse acier

VANTAUX

Épaisseur 51 mm

Cadre bois exotique

Joint intumescent en périphérie

Masse surfacique du vantail seul
(sans équipements) : 42kg/m²

DOMAINE
DIMENSIONNEL
(Vantaux en mm)

Hauteur : 2000 à 2300

Largeur : 800 à 1030

FERRAGE

3 ou 4 paumelles de 130

Serrure multipoint

FINITIONS

Fibre Brute ou Prépeinte ; Stratifié et Placage

Possibilité de remplacer le seuil suisse acier par :

- **Seuil suisse bois (R_A = 39 dB)**
- **Joint balai (R_A = 38 dB)**
- **Plinthe ATHMER (R_A = 38 dB)**

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage, 130 inox, 140
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (SIMONS WERK 340)
- Possibilité de serrure un point standard axe à 50 ou 120 mm ou serrure d'urgence à sortie libre
- Serrure multipoint standard ou A2P
- Serrure multipoint axe à 120 mm standard ou A2P
- Serrure antipanique en applique BRICARD ou JPM à un ou trois points

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, MARQUES) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Comment définir son cylindre ? ([MBO-052-03](#))
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Ferme porte encastré ([MBO-064](#))

Contrôles d'accès :

- Garnitures autonomes :
 - Coffre standard : XS4 (SALTO)

Contrôles d'accès :

- Serrure à carte :
 - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE / ALLURE / ESSENCE V2, coffres EURO ou ANSI
 - KABA : 660 / 760 / 770 / 790, coffres EURO
 - SAFLOK : QUANTUM
 - BRICARD CISA : eSIGNO, coffre EURO
 - ONITY : HT 22 / 24 / 28, coffres EURO ou ANSI / ADVANCE TRILLIUM RFID
 - BRICARD CISA : eSIGNO, coffre EURO
 - SALTO AELEMENT FUSION, coffres EURO ou ANSI

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)