

# BLOCS-PORTES PALIERS NEUFS



## 1V EI60 - ALTIPHONE - HUISSERIE PROFEU

Référence Commerciale : 1V ALTIPHONE

**MBA-178**

**PV FEU** : EFR-17-004279


**FEU** : EI<sub>1</sub> 60 / R/V

**PV ACOUSTIQUE** : AC18-26077090-2

**ACOUSTIQUE** : R<sub>w</sub> (C ; Ctr) = 40 (- 1 ; -4)

**Stabilité** : 2(b) suivant EN12219

**Avec seuil R<sub>A</sub>=39dB**



**THERMIQUE** : Amb. int. = 1,7 W / m<sup>2</sup>.K

### SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

« A l'avancement » sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36

### HUISSERIE

Huissierie en tôle d'acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent  
Seuil suisse acier

### VANTAUX

Épaisseur 51 mm  
Cadre bois exotique  
Joint intumescent en périphérie  
**Masse surfacique du vantail seul**  
(sans équipements) : 42kg/m<sup>2</sup>

### DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)

Hauteur : 2000 à 2300

Largeur : 800 à 1030

### FERRAGE

3 ou 4 paumelles de 130  
Serrure multipoint

### FINITIONS

Fibre Brute ou Prépeinte ; Stratifié et Placage

#### Possibilité de remplacer le seuil suisse acier par :

- Seuil suisse bois (R<sub>A</sub> = 39 dB)
- Joint balai (R<sub>A</sub> = 38 dB)
- Plinthe ATHMER (R<sub>A</sub> = 38 dB)

#### Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 inox, 140
- Possibilité de serrure un point standard axe à 50 ou 120 mm ou serrure d'urgence à sortie libre
- Serrure multipoint standard ou A2P
- Serrure multipoint axe à 120 mm standard ou A2P
- Serrure antipanique en applique BRICARD ou JPM à un ou trois points

#### Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, MARQUES) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Comment définir son cylindre ? ([MBO-052-03](#))
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Ferme porte encastré ([MBO-064](#))

#### Contrôles d'accès :

- Garnitures autonomes :
  - Coffre standard : XS4 (SALTO)

#### Contrôles d'accès :

- Serrure à carte :
  - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE / ALLURE / ESSENCE V2, coffres EURO ou ANSI
  - KABA : 660 / 760 / 770 / 790, coffres EURO
  - SAFLOK : QUANTUM
  - ONITY : HT 22 / 24 / 28, coffres EURO ou ANSI / ADVANCE TRILLIUM RFID
  - BRICARD CISA : eSIGNO, coffre EURO
  - SALTO AELEMENT FUSION, coffres EURO ou ANSI

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)